

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

URANIA NEXT 0W-20

КОД ПРОДУКТА: 1355

ПРИМЕНЕНИЕ

Fully synthetic low ash engine oil, for Euro V and Euro VI engines equipped with DPF, SCR and EGR for truck and commercial vehicles providing fuel economy.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 0W-20, FPT STANDARD FPI9 LUBR001 CATEGORY TLV LS,
IVECO 18-804 CLASSE TLV LS, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N° I139.D14

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

| ОПИСАНИЕ ТЕСТА | МЕТОД | ЕДИНИЦА | ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| ВНЕШНИЙ ВИД | -- | -- | C & B |
| ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C | ASTM D 4052 | g/cm ³ | 0,848 |
| ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C | ASTM D 445 | cSt | 9 |
| ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ | ASTM D 2270 | -- | 183 |
| ВЯЗКОСТЬ ПРИ -35°C | ASTM D 5293 | cPs | <6200 |
| ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО | ASTM D 2896 | mg KOH/g | 13 |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки) | ASTM D 92 | °C | >200 |
| ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ | ASTM D 97 | °C | <-40 |
| ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C | ASTM D 892 | cc/s | 0 / 0 |

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

05/2014