

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA GREASE ZETA 2

КОД ПРОДУКТА: 1873

ПРИМЕНЕНИЕ

Автомобильная смазка общего назначения.

СПЕЦИФИКАЦИИ

NLGI 2, FIAT 9.55580, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № F008.I89,
IVECO 18-1810 КЛАСС IX, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК №°I008.I89

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	SMOOTH STRINGY
ЦВЕТ	--	--	IVORY
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (60)	ASTM D 217	mm/10	290
ВЫПОЛНЕНО ПРОНИКНОВЕНИЙ (100000)	ASTM D 217	mm/10	305
ПРОНИКНОВЕНИЕ ПРИ - 20°C	ASTM D 217	mm/10	180
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ	ASTM D 566	°C	195
ВЫДЕЛЕНИЕ МАСЛА 30 ч, 100°C	ASTM D 6184	%	4
ВЫМЫВАНИЕ ВОДОЙ	ASTM D 1264	%	-3
ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ	--	--	LITHIUM SOAP
ТИП МАСЛА	--	--	MINERAL
ТИП НАПОЛНИТЕЛЯ	--	--	METALLIC OXIDES

Все технические данные приводятся только для справки.