

KARTA TECHNICZNA

URANIA FE

KOD PRODUKTU: 1347

ZASTOSOWANIE

Lubrifikante sintetico per motori diesel turbocompressi e aspirati di veicoli commerciali. Formulato per rispondere alle richieste di IVECO e alle specifiche sia internazionali che dei principali costruttori europei, consente la riduzione dei consumi di carburante.

SPECYFIKACJA

SAE 5W-30, IVECO 18-1804 CLASSE TFE CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I023.M01, API CF, ACEA E4/E7, CUMMINS CES 20071/20072/20076/20077, DAF HP1/HP2, MACK EO-M Plus, MAN M3277, MB 228.5, MTU TYPE 3, RENAULT RVI RXD PERFORMANCE, SCANIA LDF, VOLVO VDS-3

ANALIZA

ANALIZA	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
PESO SPECIFICO A 15°C	ASTM D 1298	--	0,860
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D 445	cSt	11,4
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	165
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	16
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-36
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE

Przytoczone informacje nie stano

ROZWÓJ PRODUKTU

09/2009