Scheda dati tecnici

Revisione: 27/06/2017 (versione 1.0)

PETRONAS Sprinta T100

APPLICAZIONI

Adatto a tutti i tipi di motori di motociclette a benzina a 2 tempi, in particolare i motori di vecchia generazione. Adatto per i motocicli prodotti dai principali fabbricanti giapponesi, europei e americani, in condizioni di guida da normali a difficili

Nota: consultare sempre il manuale dell'operatore per verificare il grado di viscosità consigliato e le specifiche del veicolo in uso.

SPECIFICHE E APPROVAZIONI*

Soddisfa o supera i requisiti di:	API TB
	JASO FB
	ISO EGB

* Tutti i dati tecnici forniti s'intendono unicamente come dati di riferimento.

DATI FISICI TIPICI**

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Aspetto	-	-	B&C
Densità 15 °C	ASTM D 4052	g/cm^3	0,865
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	cSt	9,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	117
Punto di infiammabilità CI. O. C	ASTM D 92	°C	140
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-21
Schiuma a 24 °C	ASTM D892	ml	Traccia/0
Ceneri di solfato	ASTM D 874	%	0,16

** Queste caratteristiche sono tipiche per la produzione corrente. Sebbene la produzione futura sia conforme alla specifica PLI, le caratteristiche potrebbero risultare differenti.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Resistenza della pellicola lubrificante migliorata per garantire un'efficace protezione e affidabilità con temperature e giri al minuto elevati, offrendo un'accelerazione migliore.
- Controllo affidabile della detergenza per eliminare i depositi nocivi, proteggendo i motori dal blocco dell'impianto di scarico.
- Miscela avanzata con benzina con piombo e senza piombo.

TIPO DI OLIO

- Minerale

Salute, sicurezza e tutela dell'ambiente

Quando impiegato nell'applicazione raccomandata, è improbabile che il prodotto presenti rischi significativi per la salute e la sicurezza. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in seguito al contatto con la pelle. Non scaricare nelle fognature, nel terreno o nei corsi d'acqua.

Per ulteriori dettagli relativi a stoccaggio, sicurezza di movimentazione e smaltimento del prodotto, consultare la Scheda di sicurezza del prodotto oppure contattare: www.pli-petronas.com

Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e qualsiasi altro marchio commerciale e/o marchio utilizzato nel presente documento sono marchi commerciali o marchi registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. (“PLISB”), ovvero delle consociate o della controllante su licenza, salvo diversamente indicato. I documenti PLI e le informazioni contenuti qui sono ritenuti accurati alla data di stampa. PLISB non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, relativamente alla precisione o completezza delle informazioni qui fornite o di quelle contenute in qualsivoglia transazione eseguita. Le informazioni presenti nei documenti PLI si basano su prove standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite unicamente a titolo indicativo. Si consiglia di fare riferimento all'ultima versione di tali documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in sicurezza, verificarne l'idoneità all’applicazione prevista, e rispettare ogni legge e normativa vigente imposta dalle autorità locali.

Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e vanno consultate limitatamente alle informazioni riguardanti stoccaggio, sicurezza di movimentazione e smaltimento del prodotto. PLISB, le sue consociate e la relativa controllante declinano qualsiasi responsabilità in quanto a perdite, infortuni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o danni di qualsivoglia tipo, procurati in caso di azione per responsabilità contrattuale, negligenza o altri atti illeciti, in relazione a o risultanti dall'uso anomalo dei materiali e/o delle informazioni, per inosservanza delle raccomandazioni o per via dei rischi correlati alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni forniti sono soggetti alle condizioni di vendita standard Petronas. Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro rappresentante locale.

Codice: 2041