

**PETRONAS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SELENIA StAR**КОД ПРОДУКТА: 1138**

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективная синтетическая смазка для защиты бензиновых двигателей ALFA ROMEO, работающих в крайне тяжелых условиях ввиду спортивного назначения автомобиля.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SM,
FIAT 9.55535-H2, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № F216.D05,
GM-LL-B-025 Performance, VW 502 00/505 00 Performance, RENAULT RN700/RN710,
PORSCHE A40 Performance, BMW LL-01 Performance, MB 229.3 LEV

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	В. & С.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,856
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15,0
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	175
ОБЩЕЕ ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,2
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	>200
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-33
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА**03/2017**