

## **KARTA TECHNICZNA**

**PARAFLU HT**

**KOD PRODUKTU: 1684**

### **ZASTOSOWANIE**

Fluido refrigerante anticongelante concentrato, con proprietà anticorrosive a base di glicole etilenico e di inibitori di corrosione di origine organica.

### **SPECYFIKACJA**

ASTM D 3306 Type 1, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I103.N02

### **ANALIZA**

| ANALIZA                              | METODA      | JEDNOSTKA<br>MIARY | WARTOŚĆ<br>TYPOWA |
|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| ASPETTO                              | VISIVO      | --                 | LIMPIDO           |
| COLORE                               | VISIVO      | --                 | GIALLO            |
| DENSITA' A 15°C                      | ASTM D 5931 | g/cm3              | 1,120 - 1,135     |
| pH (dil. 50%)                        | ASTM D 1287 | --                 | 8                 |
| RISERVA ALCALINA                     | ASTM D 1121 | ml HCl 0,1N        | 6,7               |
| P.TO DI EBOLLIZIONE (dil. 50%)       | ASTM D 1120 | °C                 | 108               |
| P.TO DI CRISTALLIZZAZIONE (dil. 50%) | ASTM D 1177 | °C                 | -38               |
| SCHIUMA A 88°C                       | ASTM D 1881 | cc                 | 40                |
| CORROSIONE IN VETRO                  | ASTM D 1384 | --                 | SUPERA            |
| COMPORTAMENTO ACQUE DURE             | FIAT 50537  | --                 | SUPERA            |

Przytoczone informacje nie stano

ROZWÓJ PRODUKTU

09/2009