



PETRONAS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION GEARTECH

КОД ПРОДУКТА: 1438

ПРИМЕНЕНИЕ

Синтетическое масло для механических коробок передач, способствующее экономии топлива, обладающее хорошими противоизносными свойствами, высокой теплоустойчивостью, облегчает переключение и не содержит примесей.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W-85, API GL 4,
FIAT 9.55550, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № F704.C08,
Lotus Reference PE-00138, MS.90030-M2

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B&C
ЦВЕТ	--	--	L 4
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,20
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	175
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2983	cPs	48000
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	>210
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-40
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	traces/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

12/2016