

**PETRONAS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION STARGEAR FV**КОД ПРОДУКТА: 2287**

ПРИМЕНЕНИЕ

Synchronized manual transmissions Lubricant suited to gearboxes fitted to the Volkswagen group vehicles.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W-90, API GL 4, VW 501.50 Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B&C
ЦВЕТ	ASTM D 1500	--	L1
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.890
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.5
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	86
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	172
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2983	cPs	130000
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	>170
КОРРОЗИЯ МЕДИ (3 ч/100°C)	ASTM D 130	--	1A
ПЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	tr/0

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА**05/2016**