ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION GI/V

КОД ПРОДУКТА: 1460

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальная смазка на синтетической основе для автоматических трансмиссий, имеющих до 5 скоростей. В состав входят компоненты, обеспечивающие отличное смазывание, в том числе и в преобразователях крутящего момента при контролируемом заносе. Превосходная вискозиметрическая стабильность.

СПЕЦИФИКАЦИИ

JWS 3309, TYPE T-IV,
FIAT 9.55550, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № F333.I05, MS.90030-A1

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЦВЕТ	--	--	RED
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm³	0,845
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	35,00
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7.3
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	180
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2983	cPs	14000
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	>185
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	<-45

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 12/2016