

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA TRANSMISSION TECHNYX

КОД ПРОДУКТА: 1474

ПРИМЕНЕНИЕ

Масло для механических коробок передач и ведущих мостов в блоке с гипоидной передачей.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 75W-85, API GL 4 PLUS, FIAT 9.55550-MX3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F010.B05

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	B. & C.
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,865
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	>160
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 0°C	ASTM D 445	cSt	500
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2983	cPs	40000
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	>180
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	< -40

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА

06/2012