

## Специфікація продукції

Переглянуто: 17.12.2020 (версія 1.0)

# Selenia WR 5W-40



### Опис та області застосування

Selenia WR 5W-40 – це ретельно відібране мастило на синтетичній основі, розроблене у співпраці з концерном FCA для легкових автомобілів із двигунами із безпосереднім упорскуванням палива (з наддуванням та турбонаддуванням), що відповідають екологічним стандартам EURO 4. Воно розроблене у відповідності до вимог дизельних двигунів останнього покоління (із системою впорскування палива Common Rail), в яких збільшено кількість обертів за хвилину та підвищено потужністю. Завдяки особливим добавкам воно також забезпечує повний захист двигуна.

### Допуски, технічні вимоги та рекомендації

#### Технічні характеристики:

- API SN
- ACEA A3/B4

#### Допуски:

- FIAT 955535-N2 CTR n° F515.D06

Примітка. Дивіться посібник з експлуатації для перевірки рекомендованого класу в'язкості та технічних характеристик для вашого автомобіля.

### Стандартні фізичні характеристики

Параметри	Методика	Одиниці вимірювання	Типове значення
Зовнішній вигляд	-	-	Яскраве та прозоре
Щільність при 15 °C	ASTM D4052	г/см <sup>3</sup>	0,856
В'язкість при 100 °C	ASTM D445	cSt	15
В'язкість при 40 °C	ASTM D445	cSt	92
Індекс в'язкості	ASTM D2270	-	175
Температура спалахування (спалахування у відкритому тиглі)	ASTM D92	°C	>200
T.B.N.	ASTM D2896	мг КОН/г	10,2
Температура застигання	ASTM D97	°C	<-36

Усі технічні дані надаються лише для довідки. Ці характеристики є стандартними для даної продукції. Хоча майбутня продукція відповідатиме технічним вимогам компанії PLI, ці характеристики можуть дещо відрізнятися.

#### Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

Ця продукція не становить жодної серйозної загрози для здоров'я та безпеки у разі використання за рекомендаціями. Уникайте потрапляння на шкіру. Після потрапляння на шкіру її слід негайно вимити водою з милом. Не зливайте її в каналізацію, ґрунт чи воду.

Детальну інформацію щодо зберігання, безпечного поводження та утилізації продукції дивіться в паспорті безпеки.

#### Важлива примітка.

Слово PETRONAS, логотип PETRONAS та інші пов'язані торгові марки та/або знаки, які тут використовуються, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB»), або її дочірніх підприємств або пов'язаної холдингової компанії за ліцензією, якщо не зазначено інше. Документація компанії PLI та наведена тут інформація вважаються правильними на момент їх друку. Компанія PLISB не стверджує та не гарантує прямо чи опосередковано правильність та повноту інформації або будь-яких виконаних операцій. Інформація, яка наводиться в документації компанії PLI, ґрунтується на даних стандартних випробувань, проведених в лабораторних умовах, і є лише довідковою. Користувачі повинні переконатися, що мають справу з останньою версією цих документів компанії PLI. Саме користувачі відповідають за безпечне використання продукції, оцінку її відповідності використанню за призначенням та всім діючим нормативно-правовим вимогам, встановленим відповідними місцевими органами.

Для всієї нашої продукції надаються паспорти безпеки, які є єдиним джерелом відповідної інформації щодо її зберігання, безпечного поводження та утилізації. Компанія PLISB або її дочірні підприємства та пов'язана холдингова компанія не несуть відповідальності за будь-які втрати чи травми, або прями, непрямі, особливі, штрафні збитки або будь-які інші збитки, спричинені дією договору, недбалістю чи іншими незрозумілими діями, пов'язані з або викликані неналежним використанням матеріалів та/або інформації, недотриманням

рекомендацій або небезпекою, властивою матеріалам та/або інформації. Вся надана продукція, послуги та інформація відповідають нашим стандартним умовам продажу. Зверніться до будь-якого нашого місцевого представника, якщо вам потрібна додаткова інформація.

Код: 70157

