

**PETRONAS**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TUTELA GI/R**КОД ПРОДУКТА: 1442**

ПРИМЕНЕНИЕ

Специальные жидкости для электрогидравлических рулевых систем, устройства автоматического выравнивания, гидроприводов для капотов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ISO VG 22, FIAT 9.55550-AG3 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°F428.H04,
IVECO 18-1807 КЛАСС APU, ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КОНТРАКТУ, ДОКУМЕНТ № I428.I07,
MAN M3289, MS.90030-P2, ZF TE-ML 02K, MB 345.0 Performance, VW 501.50 Performance

ОПИСАНИЕ ТЕСТА

ОПИСАНИЕ ТЕСТА	МЕТОД	ЕДИНИЦА	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВНЕШНИЙ ВИД	--	--	BRIGHT & CLEAR
ЦВЕТ	--	--	GREEN
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,830
ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D 445	cSt	18,7
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6,0
ПОКАЗАТЕЛЬ ВЯЗКОСТИ	ASTM D 2270	--	313
ВЯЗКОСТЬ ПРИ -40°C	ASTM D 2983	cPs	1100
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (метод кливлендской открытой чашки)	ASTM D 92	°C	157
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D 97	°C	-57

Все технические данные приводятся только для справки.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА**12/2016**