

KARTA TECHNICZNA

TUTELA TRUCK DOT SPECIAL

KOD PRODUKTU: 1616

ZASTOSOWANIE

Fluido freni a base di glicoleteri ed esteri borici, ad elevato punto di ebollizione, per impieghi speciali e gravosi.

SPECYFIKACJA

FMVSS 116 - DOT4, IVECO 18-1820 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I002.F99, SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 Class 4, CUNA NC 956-01, FIAT 9.55597

ANALIZA

ANALIZA	METODA	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ TYPOWA
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	da GIALLO ad AMBRA
PESO SPECIFICO A 15°C	ASTM D 1298	--	1,065
VISCOSITA' A 100°C	ASTM D 445	cSt	2
VISCOSITA' A -40°C	ASTM D 445	cSt	1300
P.TO DI EBOLLIZIONE	ISO 4925	°C	265
P.TO DI EBOLLIZIONE UMIDO	ISO 4925	°C	173
COMPATIBILITA' GOMMA SBR	ISO 4925	--	SUPERA
COMPATIBILITA' GOMMA EPDM	SAE J 1703	--	SUPERA
COMPATIBILITA' GOMMA NATURALE	ISO 4925	--	SUPERA

Przytoczone informacje nie stano