

PETRONAS Syntium 7000 AV

0W-20

Izstrādāts, izmantojot °CoolTech+™ tehnoloģiju, lai maksimāli palielinātu modernāko dzinēju efektivitāti un jaudu

Ar šodienas modernajiem dzinējiem, kas ir mazāki, kompaktāki un sakarst vairāk kā jebkad agrāk, un ņemot vērā biežo uzsākšanu/apstāšanos satiksmes sastrēgumu dēļ, kas vēl vairāk paaugstina darba temperatūras, eļļai ir jāiztur izaicinošākie un nelabvēlīgākie apstākļi. Lai sasniegtu maksimālo termoeфективitāti, dzinējiem ir nepieciešams vēsums, saskaroties ar agresīvu karstumu.

Apraksts un lietojums

PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 ir pilnīgi sintētiska smērviela, kuras formula ir izstrādāta, izmantojot mūsu progresīvāko šķidrumu tehnoloģiju °CoolTech+™. Uzlabotā karstuma kontroles spēja aizsargā dzinēju un maksimāli palielina tā efektivitāti un jaudu, samazinot degvielas patēriņu un emisijas.

PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 nodrošina izcilu degvielas ekonomiju un atbilst modernu augstas veiktspējas vieglo automobiļu augstajām prasībām. Tā formulā ir izmantota videi draudzīga zema satura sulfātpelnu, fosfora un sēra smērvielu tehnoloģija, lai nodrošinātu maksimālu saderību ar izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām un to optimālu efektivitāti transportlīdzekļa darbмūža garumā.

PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 ir īpaši izstrādāts vieglajiem automobiļiem, apvidus automobiļiem un mikroautobusiem, kas izmanto tiešās iesmidzināšanas turbouzlādes benzīna dzinējus un dīzeļdzinējus, piemēram, Volkswagen un Porsche (lūdzu, skatiet, īpašnieka rokasgrāmatu). Tas ir piemērots arī transportlīdzekļiem, kas darbojas ar biodegvielu un ir aprīkoti ar pēcapstrādes izplūdes sistēmu un emisiju kontroles ierīcēm, piemēram, dīzeļa daļiņu filtriem un katalītiskajiem pārveidotājiem; degvielas inžektoriem, multivārstiem vai turbolādētājiem, kas darbojas bargos apstākļos.

Pateicoties mūsu pieredzei motosportā ar efektīvāko hibrīddzinēju, esam izstrādājuši PETRONAS Syntium, pilnu klāstu smērvielu, lai palīdzētu transportlīdzekļu vadītājiem maksimāli izmantot katru enerģijas pilienu.

Priekšrocības

PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 ir izstrādāts, izmantojot °CoolTech+™ tehnoloģiju, lai maksimāli palielinātu modernāko dzinēju efektivitāti un jaudu:

- Izcila karstuma pārvaldības spēja, lai pasargātu dzinēju no kaitējoša karstuma un nodrošinātu optimālu eļļošanu ārkārtīgi zemās temperatūrās, maksimāli palielinot dzinēja efektivitāti un jaudu un samazinot degvielas patēriņu un emisijas.
- Izcila aizsardzība pret eļļas sabiezēšanu, ko rada smērvielas oksidācija un paātrina biodīzeļdegvielas lietošana. Pateicoties spēcīgajām eļļas ķēdēm, kas palīdz uzturēt stabilu veiktspēju un līdz maksimumam palielināt jūsu dzinēja efektivitāti visu plūsmas intervālu.
- Izcila izturība pret nosēdumu veidošanos uz dzinēja, ko rada eļļas sadalīšanās. Efektīvi kontrolē nosēdumu veidošanos uz dzinēja, nodrošinot katras dzinēja daļas maksimāli efektīvu darbību, maksimizējot jaudas pārveidošanu un samazinot emisijas.
- Izcila eļļošanas spēja, lai pasargātu pret anormālu nodilumu vārstos un cilindra sienā, nodrošinot īpaši svarīgu aizsardzību pret dzinēja bojājumiem, kas pazemina dzinēja veiktspēju un palielina emisijas.
- Izcila kaitējoša karstuma kontrole, lai novērstu nogulsnes uz turbolādētāja un virzuļiem, tādējādi pagarinot dzinēja daļu darbмūžu, maksimāli palielinot dzinēja efektivitāti un nodrošinot maksimālu veiktspēju ilgāku laiku.
- Izcila virzuļu tīrība, efektīvi kontrolējot virzuļu temperatūras paaugstināšanos, ko rada sadegšana, tādējādi pagarinot dzinēja darbмūžu un maksimāli palielinot jaudu un degvielas efektivitāti.

Apstiprinājumi, specifikācijas un ieteikumi

Specifikācijas:

- API SN+
- ACEA C5

Apstiprinājumi:

- VW 508.00/509.00
- Porsche C20

Piezīme. Vienmēr skatiet īpašnieka rokasgrāmatā ieteicamo viskozitātes klasi un specifikācijas jūsu konkrētajam transportlīdzeklim.

Tipiski faktiskie dati

Parametri	Metode	Mērvienība	Tipiska vērtība
Izskats	-	-	Spilgts un dzidrs
Blīvums pie 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.8426
Kinematiskā viskozitāte pie 100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	8.140
Viskozitātes indekss	ASTM D 2270	-	177
Uzliesmošanas temperatūra COC	ASTM D 92	°C	230
Sulfātpelni	ASTM D 874	%	0.8
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	9.5
CCS pie -35°C	ASTM D5293	mPa·s	5468
Kušanas temperatūra	ASTM D97	°C	-45

Visi tehniskie dati ir sniegti tikai uzzīņai. Šie raksturlielumi ir tipiski pašreizējai produkcijai. Lai gan turpmākā produkcija atbilstīs PLI specifikācijai, šie raksturlielumi var mainīties.

Veselība, drošība un vide

Lietojot šo produktu atbilstoši ieteikumiem, maz ticams, ka tas radīs jebkādas veselības un drošības riskus. Izvairieties no saskares ar ādu. Pēc saskares ar ādu nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Neleļiet kanalizācijās caurulēs, uz augsnes vai ūdenī.

Vairāk informācijas par produkta glabāšanu, drošu lietošanu un atbrīvošanos no tā, lūdzu, skatiet produkta DDL vai sazinieties ar mums: www.pli-petronas.com

Svarīga piezīme

Vārds PETRONAS, PETRONAS logotips un citas saistītas prečzīmes un/vai zīmes, kas šeit izmantotas, ir PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") vai tā meitasuzņēmumu vai saistītas kontrolakciju sabiedrības prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes saskaņā ar licenci, ja vien nav norādīts citādi. PLI dokumenti un šeit ietvertā informācija ir uzskatāmi par pareiziem drukāšanas datumā. PLISB nesniedz tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz informācijas precizitāti vai pilnīgumu veiktajos darījumos. PLI dokumentu sniegtā informācija ir balstīta uz standarta testiem laboratorijas apstākļos un ir tikai kā norādes. Lietotājiem ir jāskata šo PLI dokumentu jaunākā versija. Lietotāju pienākums ir izvērtēt un lietot produktus droši, lai novērtētu piemērotību paredzētajam lietojumam un nodrošinātu atbilstību visiem piemērojamajiem tiesību aktiem, ko noteikušas attiecīgās vietējās varas iestādes.

Drošības datu lapas ir pieejamas visiem mūsu produktiem, un tajās ir jāskata tikai atbilstošā informācija par produkta glabāšanu, drošu lietošanu un atbrīvošanos no tā. PLISB, tā meitasuzņēmumi un saistīta kontrolakciju sabiedrība neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai traumām, tiešiem, netiešiem, speciāliem, ar soda naudu saistītiem, izrietošiem zaudējumiem vai jebkādiem citiem zaudējumiem, līguma darbības laikā, nevērības vai neatļautu darbību dēļ, saistībā ar materiālu un/vai informācijas anormālu lietošanu vai tās rezultātā, neievērojot ieteikumus vai saistībā ar riskiem, ko ietver materiālu un/vai informācijas raksturs. Visi mūsu nodrošinātie produkti, pakalpojumi un informācija ir saskaņā ar mūsu standarta tirdzniecības noteikumiem. Ja jums ir nepieciešama jebkāda turpmāka informācija, lūdzu, sazinieties ar kādu no mūsu vietējiem pārstāvjiem.

Kods: 70410