



PETRONAS

SCHEMA TECNICA

**PETRONAS
DURANCE**

SC35

DETERGENTE PARABREZZA CONCENTRATO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lavavetro concentrato, detergente ed anticongelante per l'impianto lava parabrezza.

- CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzo: vaschetta lavacrystalli.

Diluito secondo indicazioni, consente l'utilizzo anche alle più basse temperature e può essere impiegato per sciogliere il ghiaccio dal parabrezza.

Come detergente è efficace nel rimuovere polvere, unto e insetti depositatisi sui vetri dell'auto.

Non lascia aloni, non intacca la vernice, le cromature e le parti in gomma.

- SPECIFICHE

FCA 9.55522 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. Nr. F001.D16

- CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Caratteristica	Metodo per la misura	Unità di misura	Valore tipico
Aspetto	Visivo	-	Liquido limpido
Colore	Visivo	-	Azzurro
Densità a 20°C	IL 11.01.026 (°)	g/cm ³	0.904
pH	ASTM 1287 / IL 11.01.002 (°)	-	10.5
pH dil 1:1 in volume	ASTM 1287 / IL 11.01.002 (°)	-	8-10
Punto di gelo (tal quale)	ASTM D1177	°C	- 48.8

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

**PETRONAS****SCHEMA TECNICA****PETRONAS
DURANCE**

Punto di gelo dil. 1:1 vol con acqua	ASTM D1177	°C	- 18.4
Punto di gelo dil. 1:2 vol con acqua	ASTM D1177	°C	- 9.5
Punto di gelo dil. 1:6 vol con acqua	ASTM D1177	°C	- 3.4

I valori riportati in tabella non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

(*) Metodo interno. Disponibile su richiesta

- COMPORTAMENTO CON I MATERIALI

Caratteristica	Metodo	Esito
Compatibilità con contenitori PEHD	ARX std – 002 (*)	Compatibile
Comportamento su vernici	Provini di carrozzeria, liquido tal quale a contatto per 24 h	Compatibile
Comportamento su alluminio	Provini Alluminio sgrassati, liquido a contatto per 24 h	Compatibile
Comportamento su guarnizioni	Guarnizione finestrini, liquido a contatto per 24 h	Compatibile

(*) Metodo interno. Disponibile su richiesta

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Cod. 1D498617: flacone PE litri 1

Cod. 1D498618: flacone PE 250 ml

Cod. 1D498619: tanica PE 20 litri

Cod. 1D498620: fusto 200 litri

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare le schede di sicurezza.

T.S. 05/09/2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS