

PETRONAS SPRINTA F900



Lubrificante multiviscoso 100% sintético para motores de motocicletas a gasolina e álcool.

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

PETRONAS SPRINTA F900 é um lubrificante totalmente sintético de altíssima qualidade, com propriedades detergentes, dispersantes, antioxidante, anticorrosivas, antidesgaste e antiespumante sendo indicado para uso em todas as motocicletas de motores de 4 tempos, que exigem um produto de tal natureza.

PETRONAS SPRINTA F900 garante maior estabilidade à oxidação e às variações térmicas, mantendo a perfeita lubrificação do motor por muito mais tempo. Tudo isso aliado à sua baixa volatilidade e ao seu poder de limpeza contribui para o bom desempenho e menor desgaste do motor.

PETRONAS SPRINTA F900 protege e prolonga a vida útil do motor e da transmissão devido a seus aditivos especialmente selecionados. Atende a performance de fricção exigida pela JASO MA2.

ANÁLISES TÍPICAS

ENSAIO	MÉTODO (a)	ESP. (b)	VALOR (c)
Cor	MAI 1500/Visual	Máx. 5,0	3.0
Aspecto	MAI 098	Límpido	Límpido
Densidade 25/4°C, g/cm ³	MAI 4052	0,8400 - 0,8700	0,8650
Viscosidade a 100°C, cSt	MAI 7042	12,5 - 16,3	15,0
C.C.S a -25°C, cP	MAI 5293	Máx. 7.000	4.800
I.V.	MAI 2270	Mín. 130	165
T.B.N., mg KOH/g	MAI 2896	Mín. 6,0	6,5
Ponto de Fulgor VAC, °C	MAI 092	Mín. 200	226

(a) Método tipicamente utilizado na planta industrial Petronas Lubrificantes Brasil

(b) Esp.: faixa de valores especificados para o método indicado

(c) Valor: resultado tipicamente encontrado para o produto no ensaio

ESPECIFICAÇÕES

SAE 10W-40; API SN; JASO MA2.

EMBALAGEM DISPONÍVEL

- Frasco de 1 litro;

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)" através do nosso SAC. Visite nosso site www.pli-petronas.com.br

Assistência Técnica: 0800-8833200

As informações deste informativo baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer alterações a qualquer momento, sem prévio aviso.

ELABORAÇÃO: 17-08-17

REVISÃO: 00 / 17-08-17

Pág.: 1/1

ATENÇÃO: O óleo lubrificante após seu uso é um resíduo perigoso, podendo provocar danos ao meio ambiente. Todos os usuários de lubrificantes que gerem óleos usados ou contaminados deverão armazená-los e mantê-los acessíveis a coleta, em recipientes próprios e resistentes a vazamentos. Estes óleos deverão ser coletados por empresas autorizadas pela ANP, com fim específico de rerrefino. Resolução Nº 362 do CONAMA de 23/06/2005 - Resolução ANP 18 (06/09). O não cumprimento destas resoluções sujeita o infrator às sanções previstas na lei de crimes ambientais.