



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

ARBOR ALFATECH 15W-40

CODE DU PRODUIT: 1024

EMPLOI

Huile moteur pour moteurs à aspiration naturelle ou à turbocompresseur de tracteurs, de machines agricoles et machines de mouvement de terre.

SPECIFICATION

SAE 15W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CATERPILLAR ECF-1, CUMMINS CES 20071/72/76/77, MACK EO-N, MAN M3275, MTU HUILE TYPE 2, MB 228.3 LEV., SDFG OM-1991, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD Performance

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	140
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	> 210
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D 97	°C	-30
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,2
INDICE D'ACIDITE	ASTM D 974	mg KOH/g	1,9

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

12/2018