



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBOR ALFATECH 15W-40

PRODUKTCODE: 1024

ANWENDUNG

Motoröl für Diesel-Saugmotoren oder Turbo-Dieselmotoren von Traktoren, Landmaschinen und Erdbaumaschinen.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 15W-40, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, CATERPILLAR ECF-1, CUMMINS CES 20071/72/76/77, MACK EO-N, MAN M3275, MTU OIL TYPE 2, MB 228.3 LEV., SDFG OM-1991, VOLVO VDS-3, RENAULT RVI RLD Performance

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	140
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,885
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	> 210
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-30
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,2
SÄUREZAHL	ASTM D 974	mg KOH/g	1,9

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

12/2018