

PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES

Fluidos hidráulicos sem cinzas de alto índice de viscosidade e desempenho premium

Os fluidos da PETRONAS Hydraulic HVZF Series são fluidos hidráulicos antidesgaste de desempenho premium e sem cinzas, desenvolvidos especialmente para uma vasta gama de equipamentos hidráulicos móveis e industriais que funcionam em condições normais até pesadas e na presença de água que pode causar o bloqueio dos filtros.

Formulados com óleos básicos selecionados de alta qualidade, enriquecidos com melhorador VI de elevada estabilidade ao cisalhamento e aditivos avançados antidesgaste (livres de zinco), antioxidantes, antiferrugem e antiespuma, os fluidos PETRONAS Hydraulic HVZF proporcionam excelente proteção antidesgaste, desempenho mais estável numa vasta gama de temperatura em comparação com produtos de índice de viscosidade normal e desempenho até 10x mais duradouro*.

PETRONAS Hydraulic HVZF Series cumpre ou excede as principais especificações industriais e requisitos dos fabricantes.

* em comparação com os requisitos mínimos da norma ISO 11158 HV para fluidos hidráulicos antidesgaste com base no ensaio TOST (ASTM D943)

Aplicações

A utilização da PETRONAS Hydraulic HVZF Series é recomendada em:

- vários sistemas hidráulicos móveis e industriais que funcionam em condições normais até extremamente pesadas e que durante o ciclo de operação exigem um bom controlo da viscosidade do fluido
- sistemas hidráulicos sujeitos a variações elevadas e/ou rápidas nas temperaturas de operação e/ou ambiente
- sistemas hidráulicos com reservatórios e refrigeradores mais pequenos que geram uma elevada tensão térmica nos fluidos hidráulicos
- sistemas sensíveis à formação de lamas e vernizes com bombas e servo-válvulas de tolerância apertada
- sistemas hidráulicos que exigem lubrificantes de longa duração.

Caraterísticas e benefícios

Caraterísticas	Benefícios
Fórmula com base livre de zinco	Reduz o risco de formação de cinzas, maximizando a eficiência dos filtros
Elevado índice de viscosidade	Assegura desempenho e proteção superiores numa vasta gama de temperaturas
Proteção contra temperaturas reduzidas	Assegura adequada proteção aos componentes do equipamento durante os arranques a frio
Elevada proteção antidesgaste	Protege os componentes do equipamento do desgaste excessivo e prolonga a vida útil do equipamento



PETRONAS

Ficha de dados do produto

Data de revisão: 31/03/2023 Rev. 02

PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES**Fluidos hidráulicos sem cinzas de alto índice de viscosidade e desempenho premium**

Elevada capacidade de filtragem a molhado e a seco	Mantém uma elevada eficiência de filtragem sem dar origem a uma queda de pressão indevida, aumentando assim a vida útil dos filtros
Excelente estabilidade térmica e à oxidação	Mantém os níveis de desempenho sob altas temperaturas e pressão, permitindo maiores intervalos de mudança de óleo

Caraterísticas	Benefícios
Elevada proteção contra ferrugem e corrosão	Inibe o processo de corrosão que ocorre na presença de água, aumentando a vida útil do equipamento
Excelente separabilidade da água	Devido à excelente separabilidade da água, o sistema é protegido dos efeitos degenerativos da água, mantendo a eficiência do sistema hidráulico ao nível requerido e reduzindo os custos de manutenção
Elevada libertação de ar e estabilidade da espuma	Mantém uma elevada eficiência em sistemas hidráulicos, assegura uma boa operação devido à rápida libertação de ar. Protege o sistema dos efeitos degenerativos do ar, reduzindo os custos de manutenção
Elevada compatibilidade com vários metais	Compatível com a maioria das ligas de metal, assegurando um desempenho do sistema livre de problemas
Elevada compatibilidade com a maioria dos vedantes e elastómeros	Compatível com a maioria dos vedantes e elastómeros, que previnem fugas de óleo e contaminação derivadas da erosão dos vedantes

Propriedades típicas

Caraterística	Método	Especificação	15	22	32	46	68
Gravidade específica @ 15 °C	ASTM D4052	(1)	0,861	0,866	0,871	0,877	0,883
Viscosidade cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	±10%	15	22	32	46	68
Viscosidade cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	(1)	3,77	4,8	6,2	8,0	10,6
Índice de viscosidade	ASTM D2270	Mín. 140	147	145	146	146	144
Ponto de inflamação, °C	ASTM D92	**	160	180	220	220	230
Ponto de fluidez, °C	ASTM D97	**	-51	-48	-33	-33	-30
TAN, mgKOH/g	ASTM D664	(1)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
FZG, fases aprovadas	ISO 14635-1	Mín. 10	> 12	> 12	> 12	> 12	> 12
Separabilidade da água, 40/37/3 - minutos	ASTM D1401	**	5	5	15	15	20
Corrosão em lâmina de cobre	ASTM D130	Máx. 2	1b	1b	1b	1b	1b

PT-PL/PETRONAS.COM.PT

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTA FICHA DE DADOS DO PRODUTO (INCLUINDO O NOME, INFORMAÇÃO, LOGÓTIPOS, IMAGENS, FOTOS E ÍCONES) QUE CONCERNE OU SE REFERE À PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) É

PROPRIEDADE DA PLI E/OU DA SUA EMPRESA-MÃE E DEVE SER TRATADA COMO PRIVADA E CONFIDENCIAL. NENHUMA PARTE DESTA DOCUMENTAÇÃO PODE SER REPRODUZIDA, ARMAZENADA NUM SISTEMA DE RECUPERAÇÃO OU

MEIO (ELETRÔNICO, MECÂNICO, DE GRAVAÇÃO OU OUTRO) SEM A PERMISSÃO DA PLI E/OU DA SUA EMPRESA-MÃE.

Ficha de dados do produto

Data de revisão: 31/03/2023 Rev. 02



PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES

Fluidos hidráulicos sem cinzas de alto índice de viscosidade e desempenho premium

Duração do ensaio TOST, horas	ASTM D943	Mín. 1000	9950	9950	9950	9950	9950
Sequência de espuma I, ml		Máx. 150/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Sequência de espuma II, mL	ASTM D892	Máx. 75/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Sequência de espuma III, mL		Máx. 150/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência e todas as especificações baseiam-se nas normas DIN 51524-3 (2006) e ISO 11158 HV (FDIS 2008)

** Limites individuais em conformidade com cada grau de viscosidade / (1): não exigido na especificação / ficha de segurança disponível mediante pedido, incluindo limites de controlo de qualidade

Níveis de desempenho

- DIN 51524 Parte II HLP e III HVLP (2006)
- Eaton Brochure 03-401-2010
- Fives Cincinnati P-68,P-69 e P-70
- ISO 11158 HV (FDIS 2008)
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2

Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado na aplicação recomendada, não é provável que este produto apresente quaisquer perigos significantes para a segurança e saúde. Evite o contacto com a pele. Lave imediatamente com água e sabão após o contacto com a pele. Não despeje nos esgotos, no solo ou na água.

Para obter mais informações relativas ao armazenamento, manuseamento em segurança e eliminação do produto, consulte as fichas de dados de segurança ou contacte-nos em: pt.pli-petronas.com/pt-pt.

Nota importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou da respetiva empresa-mãe, sob licença salvo indicação em contrário. Os documentos da PLI e as informações neles contidas são considerados exatos à data da impressão. A PLISB não faz nenhuma representação ou garantia expressa ou implícita quanto à sua exatidão ou integridade ou informações ou qualquer transação realizada. As informações fornecidas pelos documentos da PLI baseiam-se em ensaios normalizados efetuados em condições laboratoriais e são dados apenas como um guia. Os utilizadores são aconselhados a certificarem-se de que consultam a versão mais recente destes documentos da PLI. É responsabilidade dos utilizadores avaliar e utilizar os produtos em segurança, verificar a adequação para a aplicação pretendida e cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis impostos pelas respetivas autoridades locais.

PT-PLI-PETRONAS-CON-PT

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTA FICHA DE DADOS DO PRODUTO (INCLUINDO O NOME, INFORMAÇÃO, LOGÓTIPOS, IMAGENS, FOTOS E ÍCONES) QUE CONCERNE OU SE REFERE À PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) É

PROPRIEDADE DA PLI E/OU DA SUA EMPRESA-MÃE E DEVE SER TRATADA COMO PRIVADA E CONFIDENCIAL. NENHUMA PARTE DESTA DOCUMENTO PODE SER REPRODUZIDA, ARMAZENADA NUM SISTEMA DE RECUPERAÇÃO OU

MEIO (ELETRÓNICO, MECÂNICO, DE GRAVAÇÃO OU OUTRO) SEM A PERMISSÃO DA PLI E/OU DA SUA EMPRESA-MÃE.

Ficha de dados do produto

Data de revisão: 31/03/2023 Rev. 02



PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES

Fluidos hidráulicos sem cinzas de alto índice de viscosidade e desempenho premium

As fichas de dados de segurança estão disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas para obter a informação adequada sobre o armazenamento, manuseamento e eliminação segura do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e a respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por qualquer perda ou lesão ou quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, exemplares, consequentes ou qualquer outro tipo de dano, seja em ação de contrato, negligência ou outra ação ilícita, relacionada com ou resultante da utilização irregular dos materiais e/ou das informações, de qualquer falha no cumprimento das recomendações ou de riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições padrão de venda. No caso de necessitar de mais informações, consulte qualquer um dos nossos representantes locais.

PT-PL/PETRONAS.COM/PT

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. ESTA FICHA DE DADOS DO PRODUTO (INCLUINDO O NOME, INFORMAÇÃO, LOGÓTIPOS, IMAGENS, FOTOS E ÍCONES) QUE CONCERNE OU SE REFERE À PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL (PLI) É PROPRIEDADE DA PLI E/OU DA SUA EMPRESA-MÃE E DEVE SER TRATADA COMO PRIVADA E CONFIDENCIAL. NENHUMA PARTE DESTA DOCUMENTO PODE SER REPRODUZIDA, ARMAZENADA NUM SISTEMA DE RECUPERAÇÃO OU MEIO (ELETRÓNICO, MECÂNICO, DE GRAVAÇÃO OU OUTRO) SEM A PERMISSÃO DA PLI E/OU DA SUA EMPRESA-MÃE.