

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNIVERSAL 15W-40
PRODUKTCODE: 2689

ANWENDUNG

Universalöl (STOU) für die Schmierung von Einlass-Dieselmotoren oder turbogeladenen Dieselmotoren, Getrieben, Ölbadbremsen und Hydrauliksystemen von Traktoren und Landmaschinen.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 15W-40, NH 030 C, ISO VG 46/68, MIL-L-2104 E LEV., MIL-L-2105 Level, API CE, API GL 4, ZF TE-ML 06B,07B

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	L 8
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,886
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	110
VISKOSITÄT BEI 100°C	ASTM D 445	cSt	14
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	135
VISKOSITÄT BEI -15°C	ASTM D 2602	cPs	3450
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	220
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<-33
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.