



PETRONAS

TECHNICAL DATA SHEET

PETRONAS
DURANCE

REIFENPANNENSPRAY

- BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Mit **Reifenpannenspray** können Reifenschäden abgedichtet und der Reifen gleichzeitig wieder aufgepumpt werden. Es eignet sich für jede Art von Loch im Reifen und kann sowohl für Schlauchreifen als auch für schlauchlose Reifen verwendet werden. Der gesamte Vorgang kann ohne Demontage des Reifens und ohne sich die Hände schmutzig zu machen, durchgeführt werden. Es ist nicht geeignet, wenn der Reifen Risse aufweist.

- ANWENDUNGSBEREICHE

Reifenpannenspray ist ein unentbehrliches Zubehör für das Motorrad. Es beseitigt die Unannehmlichkeiten des „Zwangsparkens“ in bestimmten Situationen: im Regen, bei Schnee, Nebel oder dichtem Verkehr.

- TECHNISCHE MERKMALE

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • Aussehen | Flüssigkeit |
| • Farbe | weiß |
| • Geruch | typisch |
| • Spezifisches Gewicht | 0.692 g/cm ³ |
| • pH-Wert | ca. 9 |

Die oben genannten Daten stellen keine Spezifikationen dar und unterliegen den normalen Produktionstoleranzen.

- VERWENDUNGSWEISE

- Den Reifen mit dem Ventil nach oben platzieren.
- Den Gegenstand, der das Loch verursacht hat, entfernen.
- Die Luft vollständig aus dem Reifen ablassen.
- Schütteln Sie die Spraydose gut; wenn sie kalt ist, erwärmen Sie sie mit den Händen.
- Reinigen Sie das Ventilegewinde und bringen Sie den Anschluss der Druckdose daran an.

- Die Dose senkrecht halten und den Betätigungsknopf drücken und gedrückt halten, bis der Reifen vollständig aufgepumpt ist.
- Schrauben Sie das Anschlussstück ab und verschließen Sie das Ventil mit der Kappe.
- Fahren Sie sofort los, um das Verteilen des Produkts im Reifen zu erleichtern.
- Überprüfen Sie, sobald es möglich ist, den Druck, ersetzen Sie das Gas des **Reifenpannensprays** durch Druckluft und bringen Sie den Reifendruck auf den vom Hersteller angegebenen Wert.

- WARNHINWEISE

Beachten Sie bei der Verwendung des **Reifenpannensprays** genau die Anweisungen auf der Verpackung. Schützen Sie die Druckdose vor Sonneneinstrahlung und setzen Sie sie keinen Temperaturen über 50°C aus.

- LAGERUNG

In ungeöffneter Verpackung, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mindestens 2 Jahre lagerfähig. Vor Frost schützen.

- GEBINDE

Packung: Sprühdose aus Metall
200 ml
Cod. 8579 1D628579

- ANMERKUNGEN

Informationen über die Sicherheit des Produkts können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

TS 23.05.2023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user. For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

