

PETRONAS Tutela ATF D3

Izstrādāts kā izvēlētais Fluid Technology Solution, kas nodrošina automātiskās pārnesumkārbas un stūres pastiprinātāja sistēmu aizsardzību un aprūpi

Apraksts un lietojums

PETRONAS Tutela ATF D3 ir augstas kvalitātes automātiskās pārnesumkārbas šķidrums, kas nodrošina ilgstošu pārslēgšanas veikspēju un komponentu izturību automātiskajām pārnesumkārbām visā to standarta kalpošanas laikā.

PETRONAS Tutela ATF D3 ir piemērots lietošanai parastajās automātiskajās pārnesumkārbās, stūres pastiprinātajos un vieglo automašīnu hidrauliskajās sistēmās, kā arī komerciālajos transportlīdzekļos un bezceļu būvniecības iekārtās, kurām nepieciešams GM DEXRON®-III veikspējas līmenis. Tas atbilst arī JASO M315-2013 1A un JASO M315-2013 2A prasībām, standartiem, ko atzinuši Japānas oriģinālo iekārtu ražotāji izmantošanai automātiskajās pārnesumkārbās.

Ieguvumi

PETRONAS Tutela ATF D3 aizsargā jūsu biznesa peļņu un transportlīdzekļa pieejamību, vienlaikus samazinot ekspluatācijas izmaksas, pateicoties ilgākam pārnesumkārbas, stūres pastiprinātāja un hidrauliskās sistēmas kalpošanas laikam, ko nodrošina:

- Uzlabota pretnodiluma un pārnesumu aizsardzība, lai pagarinātu komponentu izturību
- Laba termiskā un oksidācijas stabilitāte augstā temperatūrā, nodrošinot viskozitātes stabilitāti, lai pagarinātu eļļas kalpošanas laiku

Teicama braukšanas pieredze, ko nodrošina:

- Vienmērīga, bez vibrāciju pārslēgšanas veikspēja gan normālos, gan smagos darba apstākļos
- Laba zemas temperatūras šķidruma plūsmas veikspēja

Apstiprinājumi, specifikācijas un ieteikumi

Specifikācijas:

- JASO M315-2013 1A, M315-2013 2A
- DEXRON®-IIIH/DEXRON®-IIIG
- Allison C-4
- Bosch TE-ML 09, ZF TE-ML 09
- CAT TO-2
- Ford Mercon®

Veiktspējas līmenis:

- IVECO 18-1807 Tikai stūres pastiprinātāja sistēma

Piezīme: Vienmēr skatiet sava īpašnieka rokasgrāmatu, lai pārbaudītu ieteicamās specifikācijas jūsu konkrētajam transportlīdzeklim

Tipiski fiziskie dati

Parametri	Metode	Mērvienība	Tipiskā vērtība
Izskats	-	-	Spilgta un dzidra
Krāsa	-	-	Sarkana
Blīvums 15°C temperatūrā	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
Kinemātiskā viskozitāte 100 C temperatūrā	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	7,1
Kinemātiskā viskozitāte 40 C temperatūrā	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	33
Viskozitātes indekss	ASTM D 2270	-	182
Sastingšanas temperatūra	ASTM D 97	°C	-48
Brukfildas viskozitāte -40 C temperatūrā	ASTM D 2983	mPa.s (cP)	15000
Uzliesmošanas temperatūra pēc COC metodes	ASTM D 92	°C	195

Visi tehniskie dati ir norādīti tikai atsaucei. Šie raksturlielumi ir tipiski pašreizējiem izstrādājumiem. Kaut arī turpmākie izstrādājumi atbilst PLI specifikācijai, šajos raksturlielos var rasties atšķirības.

Veselība, drošība un vide

Lietojot ieteiktajā veidā, nav paredzams, ka šis izstrādājums varētu radīt būtisku apdraudējumu veselībai un drošībai. Nepieļaujiet saskari ar ādu. Pēc saskares ar ādu nekavējoties nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Neizlejiet kanalizācijā, augsnē vai ūdenī.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par izstrādājuma uzglabāšanu, drošu lietošanu un utilizāciju, skatiet izstrādājuma drošības datu lapu vai sazinieties ar mums: www.pli-petronas.com

Svarīga piezīme

Nosaukums PETRONAS, PETRONAS logotips un citas šeit izmantotās saistītās preču zīmes un/vai zīmes ir PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), tā meitasuzņēmumu vai saistītās pārvaldītājsabiedrības preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes saskaņā ar licenci, ja vien nav norādīts citādi. Tiek uzskatīts, ka datu lapa un šeit ietvertā informācija ir precīza drukāšanas datumā. PLISB nesniedz nekādus tiešus vai netiešus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz tās precizitāti vai pilnīgumu, vai arī uz jebkādu veikto darījumu pabeigtību vai informāciju par tiem. PLI dokumentos ietvertā informācija ir balstīta uz standarta testiem laboratorijas apstākļos un ir sniegta tikai kā vadlīnijas. Lietotājiem ir ieteicams pārliecināties, ka viņi atsaucas uz šo PLI dokumentu jaunākajām versijām. Lietotāju pienākums ir novērtēt izstrādājumus un lietot tos droši, novērtēt piemērotību paredzētajam lietojumam un ievērot visus piemērojamos tiesību aktus un noteikumus, kurus ievieš attiecīgās vietējās varas iestādes.

Drošības datu lapas ir pieejamas par visiem mūsu izstrādājumiem, un tajās jāskata atbilstošā informācija par izstrādājuma glabāšanu, drošu lietošanu un utilizāciju. Ne PLISB, ne tā meitasuzņēmumi un saistītā pārvaldītājsabiedrība neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai traumām, vai tiešiem, netiešiem, īpašiem, sodoša rakstura, izrietošiem zaudējumiem vai jebkādiem zaudējumiem neatkarīgi no tā, vai tie radušies līguma darbības, nolaidības vai citas neatļautas darbības rezultātā, ir saistīti vai izriet no normai neatbilstošas materiālu un/vai informācijas lietošanas, ieteikumu neievērošanas vai materiāliem un/vai informācijai piemītošās bīstamības. Uz visiem piegādātajiem izstrādājumiem, pakalpojumiem un informāciju attiecas mūsu standarta pārdošanas noteikumi. Ja jums ir nepieciešama papildinformācija, konsultējieties ar kādu no mūsu vietējiem pārstāvjiem.

Kods: 76127