



**PETRONAS**

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**ARBOR UNIVERSAL 10W-40**

**PRODUKTCODE: 3638**

### ANWENDUNG

Universal lubricant (S.T.O.U.) for engines, transmissions, hydraulic systems and wet brakes of agricultural and construction machinery.

### SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 10W-40, SAE 75W-90, ISO VG 32/46, API GL 4, ACEA E//E4 Performance, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 07B, MIL-L-2105 Performance

### TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B.&C.
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,863
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,1
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	160
VISKOSITÄT BEI -25°C	ASTM D 5293	cPs	5700
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	210
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<-30

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

12/2012