



**PETRONAS**

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UNIVERSAL 10W-30

PRODUKTCODE: 2691

### ANWENDUNG

Universalöl (STOU) für die Schmierung von Einlass-Dieselmotoren oder turbogeladenen Dieselmotoren, Getrieben, Ölbadbremsen und Hydrauliksystemen von Traktoren und Landmaschinen.

### SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 10W-30, API GL 4, API CE, NH 024 C, ZF TE-ML 03A, ZF TE-ML 05K, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 07B, ZF TE-ML 21K

### TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	L 6
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,867
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	10,9
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	140
VISKOSITÄT BEI -25°C	ASTM D 5293	cPs	6400
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-42
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	200
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

08/2016