

SCHEDA TECNICA
TUTELA TRANSMISSION W 140/M-DA
CODICE PRODOTTO: 1468

IMPIEGO

Olio EP per differenziali normali e autobloccanti.

SPECIFICHE

SAE 85W-140, API GL 5, IVECO 18-1805 CLASSE RAM2, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°I014.N87,
ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D Performance

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	L 4,0
DENSITA' A 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,910
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D445	cSt	25,5
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	97
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	220
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-21
VISCOSITA' A -12°C	ASTM D2983	cPs	50.000

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

07/2014