

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

AKCELA SUPER UNIVERSAL 15W-30

ARTIKELCODE: 1727

TOEPASSING

Universal oils (STOU) for the lubrication of intake diesel engines or turbo-compressed, transmissions, oil immersed brakes and hydraulic systems of tractors and agricultural machinery in general.

SPECIFICATIES

SAE 15W-30, API GL 4, API CE, ISO VG 46, ZF-TE-ML-06B, ZF TE-ML 07B,
MIL-L-2104 E Performance, MIL-L-2105 Performance

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	BRIGHT & CLEAR
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.885
VISCOSITY @ -20°C	ASTM D 5293	cPs	5500
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,9
VLAMPUNT Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	235
SCHUIM @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	traces/0

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.

ONDERZOEK & ONTWIKKELING

02/2014