

Hoja de datos del producto

Revisado: 03/10/2024 (versión 2.0)

SELENIA



Selenia MULTIPOWER GAS

5W-40

Descripción y aplicaciones

Selenia MULTIPOWER GAS 5W-40 es un lubricante totalmente sintético desarrollado en colaboración con FCA diseñado para turismos con motores de gasolina, así como turboalimentados, alimentados con metano o GLP. Su formulación mejora la protección de las válvulas contra el desgaste, neutraliza los compuestos ácidos formados por la combustión y ayuda a mantener el nivel de rendimiento del motor.

Aprobaciones, especificaciones y recomendaciones

Características técnicas:

- API SP
- ACEA C3

Aprobaciones:

- FCA 955535-T2 CTR n° F922. E09

Nota: Siempre consulte el manual del propietario para verificar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo específico

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Transparente
Densidad a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,852
Viscosidad a 100°C	ASTM D445	Cst	13,36
Índice de viscosidad	ASTM D2270	--	171
Punto de inflamación Cl. O. C.	ASTM D92	°C	234
T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	9,8
Punto de fluidez	ASTM D97	°C	-45

Todos los datos técnicos se proporcionan solo como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones de PLI, pueden ocurrir variaciones en estas características.

Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Es poco probable que este producto presente riesgos significativos para la salud y la seguridad cuando se usa en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No descargue en desagües, tierra o agua.

Para obtener más detalles sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto, consulte la SDS del producto.

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas comerciales relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o sus subsidiarias o Corporación Holding relacionada bajo licencia, a menos que se indique lo contrario. Se cree que los Documentos PLI y la información contenida en ellos son precisos a partir de la fecha de impresión. PLISB no hace ninguna declaración o garantía expresa o implícita en cuanto a su exactitud o integridad o información en cualquier transacción realizada. La información proporcionada por los documentos PLI se basa en pruebas estándar en condiciones de laboratorio y se proporciona solo como guía. Se recomienda a los usuarios que se aseguren de consultar la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, evaluar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables impuestos por las autoridades locales respectivas.

Las hojas de datos de seguridad están disponibles para todos nuestros productos y solo deben consultarse para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. PLISB o sus subsidiarias y la sociedad tenedora relacionada no asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o lesión o cualquier daño directo, indirecto, especial, ejemplar, consecuente o cualquier daño, ya sea en acción de contrato, negligencia u otra acción tortuosa, en conexión o como resultado del uso anormal de los materiales y / o información, de cualquier incumplimiento de las recomendaciones, o de peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están bajo nuestras condiciones estándar de venta. Por favor, consulte con cualquiera de nuestros representantes locales en caso de que necesite más información.

Código: 70552