



PETRONAS

FICHA TÉCNICA

PETRONAS
DURANCE

TRATAMIENTO CON FILTRO DE PARTÍCULAS PARA DIÉSEL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El producto contribuye a reducir el material particulado (pm10) y los depósitos de carbón y mantiene el filtro de partículas «FAP/DPF» limpio y eficiente durante más tiempo. Este rendimiento se debe a la tecnología recientemente adoptada, que permite lograr una limpieza rápida del sistema de suministro, mejorar la velocidad de encendido y aumentar la lubricación. Asimismo, el aditivo evita la formación de espuma durante la recarga de combustible y facilita la separación del agua, que el filtro de diésel retendrá posteriormente.

- Extiende los intervalos de mantenimiento del filtro de partículas FAP y DPF y reduce los ciclos de regeneración.
- Limpieza extrema con un solo tratamiento en un solo tanque de combustible. Prueba XUD-9 y CEC DW 10.
- Limpieza rápida de depósitos en los inyectores.
- Aumenta el índice de cetano en aproximadamente 5 CN*.
- Optimiza el proceso de combustión.
- Reduce la emisión de sustancias dañinas al optimizar los valores de opacidad de los gases de escape.
- Devuelve al motor su potencia original.
- Evita la formación de espuma en la recarga.
- Contribuye al «ahorro de combustible» (reducción del consumo de combustible).
- Compatible con el biodiésel que se distribuye actualmente.
- No contiene silicona.

* El aumento promedio de 5 CN (con la dosificación recomendada) provoca la reducción del material particulado, la mejora del arranque en frío, la reducción en los niveles de ruido y la mejora en la flexibilidad operativa del motor.

Propiedades químicas y físicas

Aspecto	Líquido
Color	Ámbar
Olor	Típico
Densidad a 15 °C ASTM D1298	0,905 g/ml
Viscosidad a 40 °C	9,5 mm ² /s

Los datos indicados quedan sujetos a las tolerancias de fabricación mínimas.

- ÁMBITO DE USO (APLICACIONES)

Ideal para todo tipo de motor diésel, incluso DI, IDI y sistemas de Riel común.

INSTRUCCIONES DE USO

Añada directamente al tanque. Repita el tratamiento aproximadamente cada 5000 km o en cada mantenimiento programado.
Se recomienda utilizar 250 ml para tratar 50 litros de diésel.

VIDA ÚTIL

Tres años como mínimo. Almacene bien cerrado en el envase original en un área seca con temperaturas entre 5 y 40 °C. Evite la luz solar directa.

PAQUETE

Botella de PVC. Tamaño: 250 ml.

Código del producto: 9075 – 1D419075

Idiomas en la etiqueta: ES/PT

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para obtener más información sobre la seguridad del producto, consulte la hoja de datos de seguridad.

T.S. 11.05.2023

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario.

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS