

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

URANIA FE LS

ARTIKELCODE: 1354

TOEPASSING

Volledig synthetisch smeermiddel, "Low SAPS", voor turbo en atmosferische Diesel motoren van bedrijfsvoertuigen. Ontwikkeld om ultieme bescherming te bieden voor de nieuwste Euro V en Euro VI-motoren met roetfilter en andere uitlaatgas nabehandelingssystemen.

SPECIFICATIES

SAE 5W-30, ACEA E4/E6/E7,
 IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. No I720.I12,
 DAF: geschikt voor normale onderhoudsintervallen, motoren met roetfilter en waar DAF ACEA E6 vereist.,
 DEUTZ DQC IV-10 LA, MACK EO-N, MAN M 3477, MB 228.51, MTU OIL TYPE 3.1,
 RENAULT RVI RXD,RLD/RLD-2, SCANIA: Geschikt voor normale onderhoudsintervallen.,
 VOITH Oil Class: B, VOLVO VDS-3

OMSCHRIJVING TEST

OMSCHRIJVING TEST	METHODE	EENHEID	TYPISCHE WAARDE
VOORKOMEN	--	--	C & B
DENSITEIT @ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
VISCOSITEIT @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,5
VISCOSITEITINDEX	ASTM D 2270	--	159
VISCOSITY @ -30°C	ASTM D 5293	cPs	6100
VLAMPUNT CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
STOLPUNT	ASTM D 97	°C	<-40
NOACK VOLATILITY	CEC-L-A-93	%	11
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	13

Alle technische informatie wordt als referentie gegeven.