



PETRONAS

FICHA TÉCNICA

PETRONAS
DURANCE

SC35

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Líquido Limpiaparabrisas concentrado, detergente y anticongelante para el Sistema de lavado del Parabrisas. Uso: rellenar el depósito de líquido de limpieza del parabrisas.

Diluir siguiendo las instrucciones, puede ser utilizado incluso a bajas temperaturas para derretir el hielo del parabrisas. Es efectivo eliminando el polvo, la grasa y los insectos depositados en los cristales del vehículo.

No deja manchas ni halos y es compatible con la pintura, los cromados y las partes de goma.

CERTIFICACIÓN

FCA 9.55522 CONTRACTUAL TECHNICAL REF. Nr. F001.D16

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Método	Unidades	Valor Típico
Apariencia	Visual	-	Líquido claro
Color	Visual	-	Azul
Densidad (20°C)	IL 11.01.026 (°)	g/cm ³	0.904
pH	ASTM 1287 / IL 11.01.002 (°)	-	10.5
pH dil 1:1 en volumen	ASTM 1287 / IL 11.01.002 (°)	-	8-10
P.to Congelación (pure)	ASTM D1177	°C	- 48.8
P.to Congelación (dil. 1:1 vol con agua)	ASTM D1177	°C	- 18.4
P.to Congelación (dil. 1:2 vol con agua)	ASTM D1177	°C	- 9.5
P.to Congelación (dil. 1:6 vol con agua)	ASTM D1177	°C	- 3.4

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario.

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



PETRONAS

FICHA TÉCNICA

**PETRONAS
DURANCE**

(°) Método propio, disponible bajo demanda

COMPORTAMIENTO CON MATERIALES

Test	Método	Resultado
Compatibilidad con envase de PEHD	ARX std – 002 (°)	Aprovado
Compatibilidad con pinturas	Muestra pintada, 24h en contacto con el producto puro.	Aprovado
Compatibilidad con aluminio	Muestra de Aluminio desengrasado, 24h en contacto con el producto puro.	Aprovado
Compatibilidad con juntas de goma	Junta de Ventana, 24h en contacto con el producto puro.	Aprovado

(°) Método propio, disponible bajo demanda

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a temperatura ambiente. Evitar la luz directa.

EMBALAJE

1D498617: Botella PE 1 litro

1D498618: Botella PE 250 ml

1D498619: Bombona PE 20 litros

1D498620: Tambor PE 200 litros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

T.S. 05/09/2023

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser revisadas atentamente por el usuario.

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

