

PETRONAS Urania Prime

10W-40

Diseñado con tecnología StrongTech™ de confianza para mantener los motores en excelentes condiciones y prolongar su vida útil

Me siento seguro y confío en que mis vehículos comerciales funcionarán de manera confiable, sin importar las condiciones o la carga. Ver a mis clientes contentos y satisfechos me hace sentir orgulloso de lo que he logrado.

Descripción y aplicaciones

PETRONAS Urania Prime 10W-40 es un aceite de motor prémium para trabajo pesado formulado con tecnología StrongTech™, que forma una película fluida excepcionalmente resistente para proteger el motor, mantener el rendimiento y mantener los camiones en funcionamiento y disponibles durante períodos más largos. Esto ayuda a reducir el coste total de propiedad.

Adecuado para todo tipo de aplicaciones diésel de servicio pesado, incluidos los motores Euro III a Euro V de alto rendimiento equipados con sistemas de control de emisiones que utilizan la tecnología EGR y la mayoría que utilizan sistemas de reducción de NOx SCR. También es adecuado para motores diésel turboalimentados y naturalmente aspirados nuevos y antiguos, tanto de carretera como todo terreno, que funcionen con diésel y biodiésel con un contenido alto o ultrabajo de azufre. Totalmente compatible con versiones anteriores de las clasificaciones E7-16.

PETRONAS Urania Prime 10W-40 sustituye a Urania 3000 10W-40.

Mejore el rendimiento de su vehículo combinando PETRONAS Urania con fluidos PETRONAS Tutela

Ventajas

Contribuye a mejorar la disponibilidad de su vehículo a través de lo siguiente:

- **Mayor vida útil del motor** al ofrecer estabilidad de la viscosidad e impedir la formación de depósitos y lodos para prolongar la vida útil del aceite, inclusive en condiciones severas.
- Mantiene el nivel ácido bajo control, al prevenir la corrosión y ofrecer una excelente protección con altas propiedades antidesgaste para proteger los motores en condiciones severas, esto aumenta la durabilidad y la vida útil de su motor
- **Contraste eficaz a la alta concentración de acumulación de carbonilla, algo fundamental para evitar la pérdida de potencia del vehículo**
- **Lubricación mejorada durante la puesta en marcha** gracias a su viscosidad a baja temperatura
- **Niveles óptimos de viscosidad y lubricación durante la vida útil, para evitar averías no planificadas**
- **Mayor resistencia de la película de fluido cuando se somete a una tensión mecánica severa para permitir una mayor duración del motor**

Homologaciones, especificaciones y recomendaciones

Especificaciones:

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4, CH-4; SN Plus, SN, SL, SJ
- JASO DH-1

Nivel de rendimiento:

- Cummins CES 20078, 20077, 20076
- Mack EO-N
- MAN M3275
- MB 228.3
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Aviso: Consulte siempre el manual de uso para comprobar el grado de viscosidad y las especificaciones de su vehículo.

Datos físicos típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Apariencia	-	-	Brillante y transparente
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,865
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	14,4
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	151
Punto de inflamación COC	ASTM D 92	°C	> 230
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	11,9
CCS a -25 °C	ASTM D5293	mPa·s	6300
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-39

Todos los datos técnicos se proporcionan exclusivamente como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Aunque la producción futura va a ajustarse a las especificaciones de PLI, pueden darse variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente riesgos significativos para la salud y la seguridad si se utiliza según las recomendaciones. Se recomienda evitar el contacto con la piel. Si esto ocurre, se sugiere lavar inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No vierta en desagües, suelo o agua. Para obtener más información relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto, consulte la ficha de datos de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com

Aviso importante

La palabra PETRONAS, el logotipo PETRONAS y demás marcas relacionadas y/o marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o sus filiales o grupo de empresas bajo licencia a no ser que se indique lo contrario. Los documentos de PLI y la información que aparece aquí se consideran precisos en el momento de la impresión. PLISB no garantiza de manera explícita ni implícita la precisión o integridad de la información o de cualquier transacción realizada. La información que se ofrece en los documentos de PLI se basa en pruebas estándar bajo condiciones de laboratorio y se proporciona exclusivamente como orientación. Se recomienda a los usuarios asegurarse de que consulten la versión más reciente de los documentos de PLI. Asimismo, es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de manera segura, valorar la idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con toda la legislación y reglamentos pertinentes impuestos por las autoridades locales correspondientes.

Hay fichas de datos de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deberán consultarse exclusivamente para obtener información adecuada relativa al almacenamiento, la manipulación segura y cómo desechar el producto. Ni PLISB, ni sus filiales, ni el grupo de empresas relacionado asumirán ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o perjuicio o cualquier daño emergente, ejemplar, o especial, directo o indirecto, cualquiera que sea, ya sea en un acto contractual, negligente o ilícito, en relación con o derivado del uso anormal de los materiales y/o la información, de cualquier fallo a la hora de seguir las recomendaciones, o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información se suministran bajo nuestras condiciones de venta estándar. Si necesita más información, póngase en contacto con uno de nuestros representantes locales.