



Ficha de dados do produto

Revisão: 10/09/2025 (versão 1.1)

Selenia ULTRA CP/03

5W-30

Descrição e aplicações

Selenia ULTRA CP/03 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético desenvolvido em colaboração com o Grupo Stellantis para os motores a gasolina e diesel que necessitam de produtos capazes de minimizar os depósitos de cinzas (cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre).

A sua fórmula específica cumpre as especificações do Stellantis para veículos a gasolina e diesel e é retrocompatível com as aprovações PSA B71 2290 e PSA B71 2297.

Aprovações, especificações e recomendações

Especificações:

- ACEA C3

Aprovações:

- Stellantis FPW 9.55535/03
- PSA B71 2290
- PSA B71 2297
- OV 040 1547 – G30
- OV 040 1547 – D30

Nota: consulte sempre o manual de utilização para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações para o seu veículo.

Dados físicos típicos

Parâmetros	Método	Unidade	Valor típico
Aparência	-	-	Brilhante e límpido
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/cm ³	0,845
Viscosidade a 100 °C	ASTM D445	cSt	7,9
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	177
Ponto de inflamação Cl. O. C.	ASTM D 92	°C	228
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	10,3
Ponto de fluidez	ASTM D5950	- °C	-54

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas como referência. Estas características são típicas da produção atual. Tendo em conta que a produção futura conformar-se-á com a especificação da PLI, poderão ocorrer variações nestas características.

Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado na aplicação recomendada, não é provável que este produto apresente quaisquer perigos significantes para a segurança e saúde. Evite o contacto com a pele. Após o contacto com a pele, lave imediatamente com sabão e água. Não despeje nos esgotos, no solo ou na água.

Para mais informações sobre o armazenamento, a manipulação segura e a eliminação do produto, consulte a ficha de dados de segurança.

Aviso importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou da respetiva empresa-mãe, sob licença salvo indicação em contrário. Os documentos e as informações da PLI aqui contidos são tidos como exatos à data de impressão. A PLISB não faz nenhuma representação ou garantia expressa ou implícita quanto à sua exatidão ou integridade ou informações ou qualquer transação realizada. As informações fornecidas pelos documentos da PLI baseiam-se em ensaios normalizados efetuados em condições laboratoriais e são dadas apenas como um guia. Os utilizadores são aconselhados a certificarem-se de que consultam a versão mais recente destes documentos da PLI. É responsabilidade dos utilizadores avaliar e utilizar os produtos em segurança, verificar a adequação para a aplicação pretendida e cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis impostos pelas respetivas autoridades locais.

[Aberto]

As fichas de dados de segurança estão disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas para obter a informação adequada sobre o armazenamento, manuseamento e eliminação segura do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e a respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por qualquer perda ou lesão ou quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, exemplares, consequentes ou qualquer outro tipo de dano, seja em ação de contrato, negligência ou outra ação ilícita, relacionada com ou resultante da utilização irregular dos materiais e/ou das informações, de qualquer falha no cumprimento das recomendações ou de riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições padrão de venda. No caso de necessitar de mais informações, consulte qualquer um dos nossos representantes locais.

Código: 71106