

**PETRONAS**

PETRONAS Urania 800

20W-50

StrongTech™ teknolojisi ile daha uzun süre daha güçlü kalmak üzere geliştirildi

Taşımacılık şirketleri için iş yapmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Dünya baş döndüren bir hızla değişiyor ve gittikçe artan zorluklarla mücadele etmek üzerinizdeki baskıyı artırıyor. Tüm bunlara rağmen, işi tamamlamanız için size güveniyorlar. Aynı ticari aracınız için de geçerli.

Açıklama ve Uygulamalar

StrongTech™ teknolojisine sahip ve daha uzun süre dayanacak şekilde geliştirilen PETRONAS Urania 800 20W-50, son derece güçlü bir yağ film tabakası oluşturarak yağ değişim aralıklarını ve motorun ömrünü uzatır, performansı ve verimliliği en üst seviyeye çıkarır, işletmenizi ve ticari aracınızı ileriye taşır. Motorun ömrünün uzamasıyla da toplam işletme maliyetiniz azalır.

PETRONAS Urania 800 20W-50, yüksek veya ultra düşük kükürt içerikli dizel ile çalışan turboşarjlı ve doğal emişli dizel motorlar dahil olmak üzere hem otoyolda hem de otoyol dışında her çeşit ağır hizmet tipi dizel motorlar için uygundur.

Avantajları

PETRONAS Urania 800 20W-50, işletme kârlılığınızı korur ve beklenmeyen arıza sıklığının azaltılmasına yardımcı olur, işletme maliyetlerinizi ciddi oranda düşürür:

- Yağın optimum viskozite düzeyinde tutulması sayesinde ideal yağlama ve dolayısıyla da beklenmedik arızaların önlenmesi.
- Daha uzun motor ömrü:
 - o Korozyona neden olan asit seviyelerini düşürerek araçların motorlarının daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Olağanüstü bir sürüş deneyimi sunar:

- Yüksek yoğunluklu kurum oluşumuna karşı etkili koruma sağlar. Bu özellik, aracın beygir gücü kaybına uğramaması için çok önemlidir.

Onaylar, Spesifikasyonlar ve Öneriler

Spesifikasyonlar:

- API CF-4

Performans Düzeyi:

- MAN 271
- MB 228.1
- Volvo VDS

Not: Aracınızın spesifikasyonları ve önerilen viskozite derecesi için daima kullanım kılavuzunuza bakın

Tipik Fiziksel Veriler

Parametreler	Yöntem	Birim	Tipik Değer
Görünüm	-	-	Parlak ve Net
Yoğunluk @15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,877
Kinematik Viskozite @100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	19,8
Viskozite Endeksi	ASTM D 2270	-	127
Parlama Noktası COC	ASTM D 92	°C	> 240
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	6,4

Tüm teknik veriler sadece referans amacıyla sağlanmıştır. Bu özellikler mevcut ürünlere aittir. Gelecekteki ürünler PLI spesifikasyonuna uygun olacaktır; ancak bu özelliklerde farklılıklar görülebilir.

Saęlık, Gvenlik ve evre

Bu rn; tavsiye edilen uygulamalarda kullanıldıęı zaman, belirgin saęlık ve gvenlik tehlikeleri gstermesi beklenmez. Deriyle temasından kaının. Deriyle temas etmesi durumunda, derhal sabun ve suyla yıkayın. Kanalizasyona, topraęa veya suya tahliye etmeyin.

Depolama, gvenli tařıma ve rnn imha edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi iin ltfen rn Gvenlik Veri Belgesi'ne bakın veya bu adresten bizimle iletiřim kurun: www.pli-petronas.com

nemli Not

PETRONAS kelimesi, PETRONAS logosu ve burada kullanılan bařka ilgili ticari markalar ve/veya markalar, aksi belirtilmedike PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") veya iřtirakleri veya iliřkili Holding řirketi altında lisanslıdır. PLI Dokmanları ve buradaki bilgilerin ierięinin, basım tarihi itibarıyla doęru olduęuna inanılmaktadır. PLISB, bilgilerin doęruluęu veya btnlę veya yapılan herhangi bir iřlem veya iřlem bilgisi iin hibir aık veya zımnı bir beyan veya garanti vermemektedir. PLI Dkmanlarındaki bilgiler, laboratuvar kořullarında yapılan standart testlere dayanarak saęlanmış ve sadece rehber olarak verilmiřtir. Kullanıcılara, PLI dokmanlarının son versiyonlarına baktıklarından emin olmaları tavsiye edilir. rnlerin gvenli kullanımını deęerlendirmek, amalanan uygulama iin uygunluęunu deęerlendirmek ve ilgili yerel otoritelerin zorunlu kıldıęı geerli tm yasalar ve ynetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluęudur.

rnlerimiz iin hazırlanan Gvenlik Bilgi Formlarına rnn depolanması, gvenli ellelenmesi ve imha edilmesi ile ilgili uygun bilgiler iin başvurulmalıdır. PLISB veya iřtirakleri veya iliřkili holding řirketi, herhangi zarar ve sakatlık veya direkt, dolaylı, zel, cezai, risk sebebiyle oluřan hasarlar veya herhangi bir řekilde szleřme, ihmal veya bařka haksız eylem olsa da malzemelerin ve/veya bilgilerin anormal kullanımından, buradaki tavsiyelere uyulmamasından veya malzemelerin ve/veya bilgilerin doęasına zg tehlikelerden kaynaklanan veya baęlantılı herhangi bir hasarın sorumluluęunu almayacaktır. Btn rnler, servisler ve bilgiler standart satıř kořullarımız altında saęlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacınız olması durumunda, ltfen yerel temsilcimize danıřın.

Kod: 71509