

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

AMBRA MULTI G 200
PRODUKTCODE: 2616

ANWENDUNG

Mehrzweck-Getriebeöl (UTTO) für Traktoren, Landmaschinen und Erdbaumaschinen. Geeignet für die Anwendung in traditionellem Getriebe, Lastschaltgetriebe und Shuttle-Shift-Getriebe, Hinterachsgetriebe mit Nassbremse, Achsgetriebe, Differentialgetriebe, Hydrauliksystemen, PTU, mechanischem und hydrostatischem Getriebe und Servolenkung.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 5W-20, API GL 4, ISO VG 32, NH 405 B

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B&C
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,865
VISKOSITÄT BEI 40°C	ASTM D 445	cSt	45
VISKOSITÄT BEI 100°C	ASTM D 445	cSt	8.50
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	170
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	20000
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<-45
KUPFERKORROSION (3 Stunden/150°C)	ASTM D 130	--	1
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	10/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.