



PETRONAS

PROPRIETES TECHNIQUES

ARBOR TRW 90

CODE DU PRODUIT: 3650

EMPLOI

Lubrifiant extrême pression (E.P.) pour les engrenages coniques ou non coniques d'essieux, différentiels et entraînements finaux de tracteurs, machines agricoles et machines de mouvement de terre.

SPECIFICATION

SAE 80W-90, API GL 5, SDFG OP1705, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MIL-L-2105 D

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITE SPECIFIQUE A 15°C	ASTM D 1298	--	0,895
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	210
MOUSSE A 24°C	ASTM D 892	cc/s	Traces/0

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

12/2018