



PETRONAS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ARBOR MTA

PRODUKTCODE: 3649

ANWENDUNG

Getriebeöl für hydrostatische Getriebe, hydraulische Steuersysteme und Servolenkung von Traktoren, Land- und Erdbaumaschinen.

SPEZIFIZIERUNGEN

ATF DEXRON II D, FORD MERCON, SDFG OF1691, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 21L, ALLISON C4 Performance, CAT TO-2 Performance, VOITH 3/92-G607 Performance

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	B. & C.
FARBE	--	--	RED
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.860
VISKOSITÄT BEI -40°C	ASTM D 2983	cPs	28000
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	7,5
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	160
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	200
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	-40

Alle technischen Daten sind Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG

12/2018