



PETRONAS

Ficha de datos técnicos

Revisada: 2016/07/28 (versión 1.0)

PETRONAS Tutela GI/A

APLICACIONES

Fluido para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas. Sus características le proporcionan bajo punto de fluidez, correcta viscosidad para un amplio rango de temperaturas de trabajo, estabilidad a la oxidación y propiedades detergentes, dispersantes, antidesgaste, anticorrosivas, antiherrumbre y antiespumante.

Especialmente indicado para el llenado y la reposición de transmisiones automáticas donde el fabricante recomienda el uso de productos que atiendan las normas DEXRON II D. Recomendado para su uso en convertidores de par y acoplamientos hidráulicos.

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Producto recomendado FIAT.
- Excelente performance.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES*

Cumple o supera los requisitos	FIAT 9.55550/ AG1 ATF
	GM DEXRON II D (6137-M)
	IVECO 18-1807 CLASSE AG2
	Performance
	ALLISON G-4
	CAT TO-2

* Todos los datos técnicos se proporcionan únicamente como referencia.

DATOS FISICOS TÍPICOS**

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Aspecto		-	B&C
Color		-	Rojo
Viscosidad a 40°C	ASTM D-445	cSt	36.6
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	cSt	7.3
I.V.	ASTM D-2270	-	169
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	°C	206
Densidad 15,5°C	ASTM D-4052	g/cm3	0,885
Punto de escurrimiento, °C	ASTM D-97	°C	-51

** Los valores típicos son de referencia, no corresponden a una especificación y pueden variar dentro de un rango razonable.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es improbable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y la seguridad si se usa según las recomendaciones. Evite el contacto con la piel. Lave inmediatamente con jabón y agua si toca la piel. No lo vierta en alcantarillas, suelos ni aguas.

Para más información sobre el almacenamiento, manipulación segura y eliminación del producto, consulte la ficha de datos de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com.ar

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas registradas o utilizadas en el presente son marcas registradas o comerciales de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o sus filiales o grupo de empresas relacionado con licencia, a menos que se indique lo contrario. Los documentos PLI y la información contenida en ellos se consideran exactos en la fecha de impresión. PLISB no ofrece ninguna garantía explícita o implícita sobre su precisión o integridad o información o cualquier transacción realizada. La información contenida en los documentos PLI se basa en pruebas estándares en condiciones de laboratorio y solo se proporciona como orientación. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de estar utilizando la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para conocer la información sobre almacenamiento, manipulación y eliminación segura del producto. Ni PLISB ni sus filiales ni el grupo de empresas relacionado asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas o lesiones ni por daños directos, indirectos, especiales, ejemplares, consecuentes o de cualquier otro tipo, ya sea en acción contractual, negligencia u otra acción improcedente, en relación con o como resultado del uso anómalo de los materiales o la información, por incumplimiento de las recomendaciones o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están supeditados a nuestras condiciones estándares de venta. Le rogamos que se dirija a su representante local para solicitar más información.