

PETRONAS Arbor Coolant Long Life Premix

**Para maquinaria incansable, la mejor
Tecnología de Fluidos para su trabajo diario**

Para todos los operadores de equipo agrícola, la maquinaria es el elemento vital de su negocio. Garantizar que siempre trabajen incansablemente y de manera eficiente es la prioridad número uno. Los equipos necesitan la mejor tecnología de fluidos para durar más tiempo mientras funcionan, especialmente cuando trabajan en condiciones severas.

Descripciones y Aplicaciones

PETRONAS Arbor Coolant Long Life Premix es un fluido anticongelante y refrigerante con Tecnología de Ácidos Orgánicos (O.A.T.) protector premezclado para motores de tractores y maquinaria agrícola.

PETRONAS Arbor Coolant Long Life Premix, base de etilenglicol, proporciona el máximo rendimiento en términos de protección anticongelante y de refrigeración.

PETRONAS Arbor Coolant Long Life Premix remueve el calor generado por la combustión y garantiza la protección contra la congelación hasta temperaturas de -37°C .

Beneficios

PETRONAS Arbor Coolant Long Life Premix mejora la disponibilidad de su equipo y reduce significativamente sus costos operativos debido a:

- **Tecnología de Larga Vida** que extiende la vida útil del fluido, evitando la formación de depósitos y la obstrucción del circuito de refrigeración.
- **Vida útil prolongada del sistema de enfriamiento** impulsada por:
 - o Protección mejorada contra la corrosión de los componentes metálicos.
 - o Protección contra la congelación cuando la temperatura exterior es de hasta -37°C .
 - o Protección contra la ebullición en caso de que el sistema alcance hasta 127°C .
 - o Buena compatibilidad con elastómeros y plásticos para una vida más prolongada de los componentes

Especificaciones

- ASTM D3306 Type 3 / D4985 / D6210
- Cummins CES 14603
- SAE J1034 / J1038
- CAT ELC (EC-1)

Nota: Consulte siempre el manual de usuario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones ideales para su vehículo.

Datos Físicos Típicos

Parámetros	Método	Unidad	Valor Típico
Color	-	-	Rojo
Densidad Relativa @15°C	ASTM D1122	g/cm ³	1.113
pH @ 50/50	ASTM D1287	-	7.95
Reserva Alcalina	ASTM D 1121	ml	6.6
Temperatura de ebullición	ASTM D 1120	°C	108
Temperatura de congelación	ASTM D1177	°C	-37
Prueba de Corrosión	ASTM D1384		Pasa

Todos los datos técnicos se proporcionan solo como referencia. Estas características son típicas de la producción actual. Si bien la producción futura se ajustará a las especificaciones de PLI, pueden ocurrir variaciones en estas características.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es poco probable que este producto presente riesgos significativos para la salud y la seguridad cuando se utiliza en la aplicación recomendada. Evite el contacto con la piel. Lávese inmediatamente con agua y jabón después del contacto con la piel. No vierta en desagües, tierra o agua. Para obtener más detalles sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto, consulte la hoja de datos de seguridad del producto o contáctenos en: www.pli-petronas.com

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas comerciales y/o marcas relacionadas utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o sus subsidiarias o Holding Corporation relacionada bajo licencia a menos que se indique lo contrario. Se cree que los documentos de PLI y la información contenida en este documento son precisos a la fecha de impresión. PLISB no realiza declaraciones ni garantías expresas o implícitas en cuanto a la precisión o integridad de la información contenida en la transacción realizada. La información proporcionada en los Documentos PLI se basa en pruebas estándar en condiciones de laboratorio y se proporciona únicamente como guía. Se recomienda a los usuarios que se aseguren de consultar la última versión de estos Documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, evaluar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Las hojas de datos de seguridad están disponibles para todos nuestros productos y solo deben consultarse para obtener información adecuada sobre el almacenamiento, la manipulación segura y la eliminación del producto. Ni PLISB ni sus subsidiarias ni las sociedades holding relacionadas asumirán ninguna responsabilidad por pérdidas o lesiones, daños directos, indirectos, especiales, ejemplares, consecuentes o cualquier otro daño, ya sea por acción contractual, negligencia u otra acción tortuosa, en relación o como resultado del uso anormal de los materiales y/o la información, por cualquier incumplimiento de las recomendaciones o por peligros inherentes a la naturaleza de los materiales y/o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados se encuentran sujetos a nuestras condiciones estándar de venta. Consulte con cualquiera de nuestros representantes locales en caso de necesitar más información.

Código 81278