

Ficha de dados do produto

Revisão: 12/21/2023 (versão 1.1)



PETRONAS

PETRONAS Urania ECOSYNTH 10W-40

Descrição e aplicações

O PETRONAS Urania ECOSYNTH 10W-40 é um óleo de motor de SAPS baixos sintéticos desenvolvido em coengenharia com a IVECO e a FPT para oferecer elevado desempenho e proteção aprimorada para o motor. A sua formulação particular é obtida como resultado de milhares de horas de testes em laboratório, na bancada e na estrada.

O PETRONAS Urania ECOSYNTH 10W-40 é adequado para motores CNG e LNG onde era necessária a anterior ACEA E6, fornecendo intervalos prolongados de mudança de óleo.

Aprovações, especificações e recomendações

Especificações

- API CI-4

Aprovações:

- IVECO 18-1804 NG2
& IVECO 18-1809 NG2 C.T.R. N.º I508.N07

Nível de desempenho

- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Nota: Consulte sempre o manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações do seu veículo específico

Dados físicos típicos

Parâmetros	Método	Unidade	Valor típico
Aparência	--	--	B. e C.
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,865
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	14,3
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	--	160
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	<- 33
Ponto de inflamação COC	ASTM D 92	°C	> 220
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	13,2

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual. Tendo em conta que a produção futura conformar-se-á com a especificação da PLI, poderão ocorrer variações nestas características.

Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado na aplicação recomendada, não é provável que este produto apresente quaisquer perigos significantes para a segurança e saúde. Evite o contacto com a pele. Após o contacto com a pele, lave imediatamente com sabão e água. Não despeje nos esgotos, no solo ou na água.

Para obter mais informações relativas ao armazenamento, correto manuseamento e eliminação do produto, consulte a SDS do produto ou contacte-nos através de: <https://pt.pli-petronas.com>

Aviso importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou da respetiva empresa-mãe, sob licença salvo indicação em contrário. Os Documentos e as informações da PLI aqui contidos são tidos como exatos à data de impressão. A PLISB não faz nenhuma representação ou garantia expressa ou implícita quanto à sua exatidão ou integridade ou informações ou qualquer transação realizada. As informações fornecidas pelos documentos da PLI baseiam-se em ensaios normalizados efetuados em condições laboratoriais e são dadas apenas como um guia. Os utilizadores são aconselhados a certificarem-se de que consultam a versão mais recente destes documentos da PLI. É responsabilidade dos utilizadores avaliar e utilizar os produtos em segurança, verificar a adequação para a aplicação pretendida e cumprir com todas as leis e regulamentos aplicáveis impostos pelas respetivas autoridades locais.

As fichas de dados de segurança estão disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas para obter a informação adequada sobre o armazenamento, manuseamento e eliminação segura do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e a respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por qualquer perda ou lesão ou quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, exemplares, consequentes ou qualquer outro tipo de dano, seja em ação de contrato, negligência ou outra ação ilícita, relacionada com ou resultante da utilização irregular dos materiais e/ou das informações, de qualquer falha no cumprimento das recomendações ou de riscos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições padrão de venda. No caso de necessitar de mais informações, consulte qualquer um dos nossos representantes locais.

Código: 71654