



PETRONAS

SCHEDA TECNICA
HPX
CODICE PRODOTTO: 1512

IMPIEGO

Lubrificante a base sintetica per motori benzina e diesel di vettura.

SPECIFICHE

SAE 20W-50, ACEA A3/B2, API SJ/CF, MB 229.1 Performance, VW 501.00-505.00 Performance

ANALISI

| ANALISI | METODO | UNITA' DI MISURA | VALORE TIPICO |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| ASPETTO | VISIVO | -- | LIMPIDO |
| COLORE | VISIVO | -- | VERDE |
| DENSITA' A 15°C | ASTM D4052 | g/cm ³ | 0,890 |
| VISCOSITA' A 100°C | ASTM D445 | cSt | 20,1 |
| INDICE DI VISCOSITA' | ASTM D2270 | -- | 135 |
| T.B.N. | ASTM D2896 | mg KOH/g | 9 |
| P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI. | ASTM D92 | °C | 230 |
| P.TO DI SCORRIMENTO | ASTM D97 | °C | -27 |
| SCHIUMA A 24°C | ASTM D892 | cc/s | TRACCE/0 |

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

11/2017