

Специфікація продукції

Переглянуто: 2022/07/07 (версія 1.0)

SELENIA



Selenia K POWER PLUS 5W-20

Опис та області застосування

Selenia K POWER PLUS 5W-20 – це повністю синтетичне мастило, розроблене у співпраці з концерном FCA для бензинових двигунів легкових автомобілів американського виробництва зі спеціальною формулою, що забезпечує чудову стійкість до окислення. Його особливий клас в'язкості ще більше покращує характеристики економії палива, а також призначений для двигунів із системою керування циліндрами (MDS).

Допуски, технічні вимоги та рекомендації

Технічні характеристики:

- API SP
- ILSAC GF-6

Допуски:

- MS 6395
- FIAT 955535-CR1 CTR N° F056.G22

Примітка. Дивіться посібник з експлуатації для перевірки рекомендованого класу в'язкості та технічних характеристик для вашого автомобіля.

Стандартні фізичні характеристики

Параметри	Методика	Одиниці вимірювання	Типове значення
Зовнішній вигляд	-	-	Прозоре
Щільність при 15 °C	ASTM D4052	г/см ³	0,85
В'язкість при 100 °C	ASTM D445	cSt	8.13
Індекс в'язкості	ASTM D2270	--	149
Температура спалахування (спалахування у відкритому тиглі)	ASTM D92	°C	228
T.B.N.	ASTM D2896	мг KOH/г	7.2
Температура застигання	ASTM D97	°C	-39

Усі технічні дані надаються лише для довідки. Ці характеристики є стандартними для даної продукції. Хоча майбутня продукція відповідатиме технічним вимогам компанії PLI, ці характеристики можуть дещо відрізнятися.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

Ця продукція не становить жодної серйозної загрози для здоров'я та безпеки у разі використання за рекомендаціями. Уникайте потрапляння на шкіру. Після потрапляння на шкіру її слід негайно вимити водою з милом. Не зливайте її в каналізацію, ґрунт чи воду.

Детальну інформацію щодо зберігання, безпечного поводження та утилізації продукції дивіться в паспорті безпеки.

Важлива примітка.

Слово PETRONAS, логотип PETRONAS та інші пов'язані торгові марки та/або знаки, які тут використовуються, є торговими марками або зареєстрованими торговими марками компанії PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB»), або її дочірніх підприємств або пов'язаної холдингової компанії за ліцензією, якщо не зазначено інше. Документація компанії PLI та наведена тут інформація вважаються правильними на момент їх друку. Компанія PLISB не стверджує та не гарантує прямо чи опосередковано правильність та повноту інформації або будь-яких виконаних операцій. Інформація, яка наводиться в документації компанії PLI, оснований на даних стандартних випробувань, проведених в лабораторних умовах, і є лише довідковою. Користувачі повинні переконатись, що мають справу з останньою версією цих документів компанії PLI. Саме користувачі відповідають за безпечне використання продукції, оцінку її відповідності використанню за призначенням та всім діючим нормативно-правовим вимогам, встановленим відповідними місцевими органами.

Для всієї нашої продукції надаються паспорти безпеки, які є єдиним джерелом відповідної інформації щодо її зберігання, безпечного поводження та утилізації. Компанія PLISB або її дочірні підприємства та пов'язана холдингова компанія не несуть відповідальності за будь-які втрати чи травми, або прями, непрямі, особливі, штрафні збитки або будь-які інші збитки, спричинені дією договору, недбалістю чи іншими незрозумілими діями, пов'язані з або викликані неналежним використанням матеріалів та/або інформації, недотриманням рекомендацій або небезпекою, властивою матеріалам та/або інформації. Вся надана продукція, послуги та інформація відповідають нашим стандартним умовам продажу. Зверніться до будь-якого нашого місцевого представника, якщо вам потрібна додаткова інформація.

Код: 70790