## Ficha Técnica

Revisto: 15/05/2024 (versão 1.2)

# PETRONAS Ambra UNITEK PLUS 10W-40



## Descrição e aplicações

O PETRONAS Ambra UNITEK PLUS é um óleo de motor de base sintética desenvolvido em colaboração com NEW HOLLAND e FPT para motores Final/Stage V equipados com sistema HI-eSCR2, injeção "common rail", filtro de partículas e turbina de geometria variável.

A sua formulação, em conformidade com os mais recentes requisitos rigorosos do CK-4, oferece alta estabilidade de oxidação para garantir um desempenho otimizado e intervalos prolongados de drenagem (até 1000 horas). Totalmente compatível com as versões anteriores com as classificações E9-16 e E7-16.

# Aprovações, especificações e recomendações

# Especificações:

- ACEA E11, E7
- API CK-4, CJ-4

# Aprovações:

CNH MAT 3571

# Níveis de desempenho:

CNH MAT 3521

Nota: Consulte sempre o manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações do seu veículo específico.

### **Dados físicos típicos**

Parâmetros	Método	Unidade	Valor típico
Aparência			Transparente
Densidade a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm <sup>3</sup>	0,871
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D 445	mm²/s (cSt)	14,8
Índice de viscosidade	ASTM D 2270	-	151
Ponto de fusão COC	ASTM D 92	°C	228
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	> 10
Ponto de fluidez	ASTM D 97	°C	<-35

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual Enquanto que as produções futuras conformar-se-ão às especificações da PLI, podem ocorrer variações nestas características.

# Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado conforme recomendado, não é provável que este produto represente perigo para a segurança ou a saúde. Evite o contacto com a pele. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Não eliminar em canalizações, solos ou meio aquático.

Para obter mais informações relativas ao armazenamento, correto manuseamento e eliminação do produto, consulte as fichas de segurança ou contacte-nos enviando um e-mail para <a href="www.pli-petronas.com">www.pli-petronas.com</a>

#### Nota importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou correspondente empresa-mãe, a menos que seja indicado o contrário. Presume-se que os Documentos da PLI e as informações neles contidas sejam exatos à data da sua impressão. A PLISB não oferece qualquer garantia expressa ou implícita acerca da sua exatidão, integridade, informação ou qualquer transação realizada. A informação fornecida nos Documentos da PLI tem por base testes padrão realizados em condições laboratoriais e é apresentada apenas como referência. Aconselha-se os utilizadores a consultarem a versão mais atual destes Documentos da PLI. É da inteira responsabilidade dos utilizadores a utilização segura e a avaliação da adequação dos produtos aos fins pretendidos, bem como o respeito por toda a legislação aplicável pelas respetivas autoridades locais.

Existem fichas de segurança disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para conhecer a informação adequada sobre o armazenamento, utilização segura e eliminação do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por quaisquer perdas e danos diretos ou indiretos que resultem de qualquer ação de contrato, negligência ou de outra ação lícita, relacionada ou resultante com a irregular utilização de materiais e/ou de perigos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda. Para mais informações, consulte um dos nossos representantes locais.

[Open]

Código: 74641