

Ficha Técnica

Revisto: 12/04/2020 (versão 1.0)

PETRONAS TUTELA MULTIPURPOSE 251H EP GREASE



PETRONAS

Descrição e aplicações

O PETRONAS TUTELA MULTIPURPOSE 251H EP GREASE é uma massa lubrificante multiúsos, NLGI #2, com sabão de lítio e com propriedades adequadas a extrema pressão (EP) e anti-desgaste. Temperatura de funcionamento: -23 °C a 121 °C. Desenvolvido com CASE/CASE IH para utilização em rolamentos de cubos de rodas e câmaras de compressão de massa lubrificante utilizados em tratores, máquinas agrícolas e máquinas de movimentação de terra.

Aprovações, especificações e recomendações

Especificações:

- NLGI 2

Aprovações:

- CASE 251H EP

Nota: Consulte sempre o manual do proprietário para verificar o grau de viscosidade recomendado e as especificações do seu veículo específico.

Dados físicos típicos

| Parâmetros | Método | Unidade | Valor típico |
|--------------------------------|-------------|---------|-------------------------|
| Aparência | -- | -- | Liso e fibroso |
| Tipo de espessador | -- | -- | Sabão de lítio e cálcio |
| Corrosão do cobre (3 h/150 °C) | ASTM D 130 | -- | 1B |
| Eliminação de água | ASTM D 1264 | % | máx. 6 |
| Ponto de gotejamento | ASTM D 566 | °C | 190 |
| Penetração trabalhada (60) | ASTM D 217 | mm/10 | 280 |
| Penetração trabalhada (100000) | ASTM D 217 | mm/10 | 300 |

Todos os dados técnicos são fornecidos apenas para referência. Estas características são típicas da produção atual. Enquanto que as produções futuras conformar-se-ão às especificações da PLI, podem ocorrer variações nestas características.

Saúde, segurança e ambiente

Quando utilizado conforme recomendado, não é provável que este produto represente perigo para a segurança ou a saúde. Evite o contacto com a pele. Após contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão. Não eliminar em canalizações, solos ou meio aquático.

Para obter mais informações relativas ao armazenamento, correto manuseamento e eliminação do produto, consulte as fichas de segurança ou contacte-nos enviando um e-mail para: www.pli-petronas.com

Nota importante

A palavra PETRONAS, o logótipo PETRONAS e outras marcas comerciais e/ou marcas utilizadas neste documento são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), ou das suas subsidiárias ou correspondente empresa-mãe, a menos que seja indicado o contrário. Presume-se que os Documentos da PLI e as informações neles contidas sejam exatos à data da sua impressão. A PLISB não oferece qualquer garantia expressa ou implícita acerca da sua exatidão, integridade, informação ou qualquer transação realizada. A informação fornecida nos Documentos da PLI tem por base testes padrão realizados em condições laboratoriais e é apresentada apenas como referência. Aconselha-se os utilizadores a consultarem a versão mais atual destes Documentos da PLI. É da inteira responsabilidade dos utilizadores a utilização segura e a avaliação da adequação dos produtos aos fins pretendidos, bem como o respeito por toda a legislação aplicável pelas respetivas autoridades locais.

Existem fichas de segurança disponíveis para todos os nossos produtos e devem ser consultadas apenas para conhecer a informação adequada sobre o armazenamento, utilização segura e eliminação do produto. A PLISB, as suas subsidiárias e respetiva empresa-mãe não se responsabilizam por quaisquer perdas e danos diretos ou indiretos que resultem de qualquer ação de contrato, negligência ou de outra ação lícita, relacionada ou resultante com a irregular utilização de materiais e/ou de perigos inerentes à natureza dos materiais e/ou das informações. Todos os produtos, serviços e informações fornecidos estão sujeitos às nossas condições gerais de venda. Para mais informações, consulte um dos nossos representantes locais.

Código: 77483