



PETRONAS

Ficha de datos técnicos

Revisada: 2019/08/02 (versión 1.0)

PETRONAS Sprinta F900

APLICACIONES

Lubricante multigrado 100% sintético especialmente desarrollado para motocicletas de alto rendimiento de 4 tiempos especialmente diseñado para la lubricación del motor, la transmisión y el embrague. También adecuado para equipos de potencia móviles que requieran un lubricante JASO MA2, JASO MA ó API SN ó anteriores.

Recomendado para motocicletas elaboradas por los principales fabricantes Japoneses, Europeos, Americanos y Asiáticos y operadas en condiciones normales hasta muy severas y en todo tipo de clima.

Petronas Sprinta F900 cumple con la performance de fricción exigida por JASO MA2/MA y con las especificaciones de los mayores fabricantes de motos.

Nota: consulte siempre el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo concreto.

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES*

Cumple o supera los requisitos	SAE 10W-50 API SN JASO MA2 / MA
---------------------------------------	---------------------------------------

* Todos los datos técnicos se proporcionan únicamente como referencia.

DATOS FÍSICOS TÍPICOS**

Parámetros	Método	Unidad	Valor típico
Aspecto	-	-	B y C
Densidad a 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,859
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	cSt	18.60
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	161
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	250
CCS a -25°C	ASTM D 5293	cP	6600
Cenizas Sulfatadas	ASTM D 874	%	0.75
Punto de fluidez	ASTM D 97	°C	-36
Espuma Sec I	ASTM D 892	ml	Trazas/0

** Los valores típicos son de referencia, no corresponden a una especificación y pueden variar dentro de un rango razonable.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excepcional resistencia de película para resistir altos esfuerzos de corte, entregando excelente respuesta y larga vida útil.
- Excepcional control a la formación de depósitos inclusive en altas temperaturas de operación.
- Alta resistencia a la oxidación y baja volatilidad, brindando largos períodos entre cambios.
- Elimina el patinamiento de embrague y mejora el desempeño del embrague, optimizando las condiciones de manejo.
- Proporciona excepcional protección del motor, embrague y engranajes.
- Las bases 100% sintéticas permiten operar en un amplio rango de temperaturas, brindando protección en el arranque y efectiva lubricación a altas temperaturas.

TIPO DE ACEITE

- Sintético

Salud, seguridad y medio ambiente

Es improbable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y la seguridad si se usa según las recomendaciones. Evite el contacto con la piel. Lave inmediatamente con jabón y agua si toca la piel. No lo vierta en alcantarillas, suelos ni aguas.

Para más información sobre el almacenamiento, manipulación segura y eliminación del producto, consulte la ficha de datos de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com.ar

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas registradas o utilizadas en el presente son marcas registradas o comerciales de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o sus filiales o grupo de empresas relacionado con licencia, a menos que se indique lo contrario. Los documentos PLI y la información contenida en ellos se consideran exactos en la fecha de impresión. PLISB no ofrece ninguna garantía explícita o implícita sobre su precisión o integridad o información o cualquier transacción realizada. La información contenida en los documentos PLI se basa en pruebas estándares en condiciones de laboratorio y solo se proporciona como orientación. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de estar utilizando la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para conocer la información sobre almacenamiento, manipulación y eliminación segura del producto. Ni PLISB ni sus filiales ni el grupo de empresas relacionado asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas o lesiones ni por daños directos, indirectos, especiales, ejemplares, consecuentes o de cualquier otro tipo, ya sea en acción contractual, negligencia u otra acción improcedente, en relación con o como resultado del uso anómalo de los materiales o la información, por incumplimiento de las recomendaciones o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están supeditados a nuestras condiciones estándares de venta. Le rogamos que se dirija a su representante local para solicitar más información.