

TECHNICAL DATA SHEET

**PETRONAS
DURANCE**

SCHIEBEN-ENTEISER

- BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Ein spezielles Produkt, das Eis auf Windschutzscheiben und anderen Autoscheiben schnell schmilzt und entfernt, dabei die Scheiben gleichzeitig reinigt und für perfekte Sicht sorgt. Außerdem hält das Produkt Gummidichtungen auch bei tiefsten Temperaturen elastisch. Auch zum Lösen von blockierten Türen und Schlössern geeignet. Vorbeugend angewendet, verhindert es die Eisbildung.

- ANWENDUNGSBEREICHE

Im Winter kann die Eisbildung auf der Windschutzscheibe des Autos in wenigen Augenblicken beseitigt oder verhindert werden.

- TECHNISCHE MERKMALE

- | | |
|--|-----------------|
| • Aussehen | Klare Flüssigk. |
| • Farbe | farblos |
| • Geruch | nach Alkohol |
| • Spezifisches Gewicht bei 20°C (g/ml) | 0,81 |
| • Brechungsindex | 1,380 |
| • Flammpunkt °C | 12 |
| • Treibmittel | CO ₂ |

Die oben genannten Daten stellen keine Spezifikationen dar und unterliegen den normalen Produktionstoleranzen.

- VERWENDUNGSWEISE

Direkt auf die vereiste Windschutzscheibe sprühen; der Eisbelag schmilzt sofort.

Bei hartnäckigerem Eis sprühen Sie das Produkt großzügig auf und lassen es einige Augenblicke

einwirken, bis das Eis weich und transparent wird. Betätigen Sie anschließend den Scheibenwischer. Zur Vorbeugung der Vereisung: auf die saubere Oberfläche sprühen, gleichmäßig verteilen und nicht abtrocknen.

- DOSIERUNG

Nach Bedarf.

- LAGERUNG

In ungeöffneter Verpackung, bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, mindestens 3 Jahre lagerfähig.

- GEBINDE

Aerosolspraydose
Inhalt: 300 ml
Cod. 7019 – 1D287019

- ANMERKUNGEN

Informationen über die Sicherheit des Produkts können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

T.S. 02/08/2023

The data contained herein are the result of technological research by our laboratories and are given for informative purposes only. We exclude any liability deriving from the incorrect choice or application of the product and from the lack of the necessary precautions, which should be carefully checked by the user. For information, please contact our Technical Dept. on no. +39 02924361