

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40

PRODUKTCODE: 1416

ANWENDUNG

Vollsynthetisches Schmiermittel für Benzinmotoren, auch turbogeladene, methan- oder flüssiggasbetriebene Motoren.

SPEZIFIZIERUNGEN

SAE 5W-40, FIAT 9.55535-T2 CONTRACTUAL TECHNICAL REFERENCE N°F922.E09, ACEA A3/B4 C3, API SM

TESTBESCHREIBUNG

TESTBESCHREIBUNG	VERFAHREN	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	CLEAR
DICHTE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	13,1
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	170
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,3
FLAMMPUNKT COC	ASTM D 92	°C	> 220
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	<-36
SCHAUM BEI 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Alle technischen Daten sind Richtwerte.