



PETRONAS Arbor Alfaprime Synth 10W-40

Per ottenere macchinari inarrestabili, la tecnologia dei fluidi più efficace per il tuo lavoro quotidiano

I macchinari sono la linfa vitale dell'attività di tutti i lavoratori che usano macchine agricole ed edili. Con i nostri prodotti potrai lavorare senza pause. Le macchine hanno bisogno della migliore tecnologia dei fluidi per durare più a lungo, specialmente quando sono usate in condizioni di lavoro difficili.

Descrizione e applicazioni

PETRONAS Arbor Alfaprime Synth 10W-40 è un olio motore premium dedicato alle macchine agricole ed edili, in grado di garantirne l'efficienza e aumentarne la durata offrendo protezione da ossidazione, decomposizione e usura e garantendo una pulizia dei pistoni e stabilità della viscosità ottimali. Soluzione ideale per ottenere prestazioni elevate e durature nel lavoro quotidiano proteggendo i macchinari dalle perdite di prestazioni e dai tempi di inattività non pianificati.

PETRONAS Arbor Alfaprime Synth 10W-40 è un olio LOW SAPS adatto alle applicazioni diesel per carichi pesanti di livello 4, come ad esempio gli attuali motori a potenza elevata e basse emissioni dotati di sistemi di controllo delle emissioni con tecnologie DPF, SCR, DOC ed EGR. Adatto anche ai motori diesel turbocompressi e aspirati di precedente generazione che funzionano con diesel e biodiesel ad alto o bassissimo livello di zolfo.

Vantaggi

PETRONAS Arbor Alfaprime Synth 10W-40 ottimizza i profitti aziendali e la disponibilità dei veicoli riducendo i costi operativi in modo significativo:

- **Mantiene l'olio a livelli di viscosità ideali, per una lubrificazione ideale e la prevenzione dei guasti imprevisti.**
- **Migliore resistenza della pellicola del fluido sotto stress meccanici estremi, per una maggiore durata del motore.**
- **Necessità di cambiare l'olio con minore frequenza e maggiore durata del motore:**
 - o Protezione ottimale dei sistemi di post-trattamento delle emissioni, come ad esempio DPF e DOC, attraverso un sistema di additivi a basso tenore di ceneri.
 - o Riduzione dei livelli acidi che causano la corrosione, per una maggiore durata e resistenza dei motori.
 - o Stabilità termica e di ossidazione ottimizzata a temperature elevate, per una viscosità stabile e la prevenzione della formazione di depositi e morchia, in modo da prolungare la durata dell'olio anche in condizioni difficili

Fornisce un'esperienza di lavoro eccezionale:

- **Contrasta con efficacia gli accumuli di fuliggine, un elemento critico per prevenire la perdita di potenza del veicolo**
- **Eccellente viscosità a bassa temperatura**, per una migliore lubrificazione durante l'avviamento

Approvazioni, specifiche e consigli

Specifiche:

- API CJ-4
- ACEA E7 / E9

Livello delle prestazioni:

- CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1a
- Cummins CES 20081
- Detroit Diesel DFS93K218
- Deutz DQC III-10 LA
- MACK EO-O Premium Plus
- MAN M3575
- MAT 3521
- MB 228.31
- Renault RLD-3

- Volvo VDS-4

Nota: consultare sempre il manuale dell'utente per ottenere informazioni sul grado di viscosità consigliato e sulle specifiche per un veicolo specifico

Dati fisici tipici

Parametri	Metodo	Unità	Valore tipico
Aspetto	-	-	Chiaro e luminoso
Densità a 15 °C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.868
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	14,5
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	140
Punto di infiammabilità COC	ASTM D 92	°C	>210
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	11,2
Schiuma a 24 °C	ASTM D 892	cc/s	0/0
Punto di scorrimento	ASTM D	°C	-30

Tutti i dati tecnici sono forniti solo a scopo di riferimento. Caratteristiche tipiche della produzione corrente. Anche se la produzione futura sarà conforme alle specifiche PLI, queste caratteristiche potrebbero subire variazioni.

Salute, sicurezza e ambiente

Il prodotto non dovrebbe costituire un pericolo significativo per la salute e la sicurezza, se utilizzato nelle applicazioni consigliate. Evitare il contatto con la pelle. Lavare immediatamente con acqua e sapone in caso di contatto con la pelle. Non disperdere negli scarichi fognari, sul suolo o nelle acque. Per ulteriori informazioni sulla conservazione, l'utilizzo sicuro e lo smaltimento del prodotto, consultare l'SDS del prodotto o contattarci all'indirizzo: www.pli-petronas.com

Nota importante

La parola PETRONAS, il logo PETRONAS e gli altri marchi commerciali o registrati correlati in uso in questa sede sono marchi commerciali o registrati di PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") o delle proprie consociate o della relativa holding, concessi in licenza, fatto salvo ove indicato diversamente. Le informazioni e i documenti PLI contenuti in questa sede sono ritenuti precisi alla data della stampa. PLISB non dichiara in modo esplicito o implicito, né garantisce la precisione o la completezza delle informazioni o delle transazioni eseguite. Le informazioni sui documenti PLI fornite si basano su test standard in condizioni di laboratorio e vengono fornite solo a scopo di indicazione. Si consiglia agli utenti di consultare sempre le versioni più aggiornate dei documenti PLI. È responsabilità degli utenti valutare e utilizzare i prodotti in modo sicuro, stabilire se sono adatti all'applicazione di destinazione e adempiere a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, imposti dalle rispettive autorità locali.

Le schede tecniche di sicurezza sono disponibili per tutti i nostri prodotti e devono essere consultate solo per le opportune informazioni circa conservazione, utilizzo sicuro e smaltimento del prodotto. PLISB o le proprie consociate e la relativa holding non si assumono alcuna responsabilità in caso di perdita o lesioni o danni diretti, indiretti, speciali, esemplari, consequenziali o di qualsiasi altra natura, anche nell'ambito di un ricorso di contratto, negligenza o altra azione, derivanti da, o in connessione con l'utilizzo anomalo dei materiali e/o delle informazioni, dalla mancata osservazione dei consigli o da pericoli inerenti alla natura dei materiali e/o delle informazioni. Tutti i prodotti, i servizi e le informazioni vengono forniti sotto le nostre condizioni di vendita standard. Per ulteriori informazioni, consultare uno dei nostri rappresentanti locali.

Codice: 74607