

PROPRIETES TECHNIQUES

ARBOR HYDRAULIC 46

CODE DU PRODUIT: 3671

EMPLOI

Antiwear hydraulic oil for mobile equipment, earth moving machines and independent hydraulic system of agricultural tractor.

SPECIFICATION

ISO VG 46, DIN 51524 HLP, DIN 51525, CINCINNATI MILACRON P-70, DENISON HF0/HF1/HF2

TEST

DESCRIPTION DU TEST	METHODE	UNITE DE MESURE	VALEUR TYPIQUE
ASPECT	--	--	B. & C.
COULEUR	--	--	L 1,5
DENSITE A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,878
VISCOSITE A 40°C	ASTM D 445	cSt	46,2
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	6,8
INDICE DE VISCOSITE	ASTM D 2270	--	100
POINT D'ÉCLAIR DE CLEVELAND (CUVETTE OUVERTE)	ASTM D 92	°C	202
POINT D'ECOULEMENT	ASTM D 97	°C	-15

Les données présentes dans cette fiche de sécurité ne constituent pas une spécification et elles sont soumises aux tolérances normales de production.

DEVELOPPEMENT PRODUIT

04/2016