

Ficha de datos técnicos

Revisada: 2022/02/04 (versión 1.0)



PETRONAS

PETRONAS Urania Daily LS Ultra 5W-30

Aceite lubricante totalmente sintético apto para motores de vehículos Iveco Daily, con sistema de postratamiento EGR (Exhaust Gas Recirculation).

Descripción y Aplicaciones

URANIA DAILY LS ULTRA es un nuevo concepto de lubricante totalmente sintético que pretende satisfacer las exigencias de los modernos motores diésel, con una formulación que respeta las más estrictas normativas y factores ambientales, debido al bajo contenido en cenizas, combinando una reducción significativa en el consumo de combustible con una protección eficiente contra el desgaste y la corrosión.

URANIA DAILY LS ULTRA supera los requisitos establecidos por la norma ACEA C2, calificándolo como producto con características especiales para evitar la obstrucción de los filtros de partículas "DPF", debido a su formulación con bajos niveles de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre.

Beneficios

URANIA DAILY LS ULTRA con su especial formulación de grado SAE 5W-30, presenta reducción considerable de consumo de combustible, demostrado en pruebas comparativas. Urania Daily LS proporciona superior protección de las partes más exigidas del motor y además presenta un desempeño sobresaliente en el mantenimiento del rendimiento del turbocompresor, una de las principales causas de la reducción del desempeño del motor.

Aprobaciones, Especificaciones y Recomendaciones

Especificaciones:

- SAE 5W-30
- ACEA C2
- IVECO 18-1811 Clase SC 1

Nota: Siempre consulte el manual del fabricante y verifique la viscosidad y especificación recomendada para su vehículo.

Datos Físico-Químicos Típicos **

Parametros	Metodo	Unidad	Valor Típico
Apariencia	Visual	-	Bright & Clear
Color	ASTM D-1500	-	L 3.0
Densidad @15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.847
Viscosidad Cinemática @100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	11.50
Viscosidad Cinemática @40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	69.10
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	-	158
Viscosidad CCS @-30°C	ASTM D 5293	mPa.s (cP)	6150
Punto de Escurrimiento	ASTM D 97	°C	-36
TBN	ASTM D2896	mg/g KOH	7.50
Punto de Inflamación COC	ASTM D 92	°C	220

** Todos los valores son provistos como referencia únicamente. Estas características son típicas de lotes de producción, no corresponden a una especificación y pueden variar dentro de un rango razonable.

Salud, seguridad y medio ambiente

Es improbable que este producto presente algún riesgo significativo para la salud y la seguridad si se usa según las recomendaciones. Evite el contacto con la piel. Lave inmediatamente con jabón y agua si toca la piel. No lo vierta en alcantarillas, suelos ni cursos de aguas.

Para más información sobre el almacenamiento, manipulación segura y eliminación del producto, consulte la ficha de datos de seguridad del producto o póngase en contacto con nosotros en: www.pli-petronas.com.ar

Nota importante

La palabra PETRONAS, el logotipo de PETRONAS y otras marcas registradas o utilizadas en el presente son marcas registradas o comerciales de PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB"), o sus filiales o grupo de empresas relacionado con licencia, a menos que se indique lo contrario. Los documentos PLI y la información contenida en ellos se consideran exactos en la fecha de impresión. PLISB no ofrece ninguna garantía explícita o implícita sobre su precisión o integridad o información o cualquier transacción realizada. La información contenida en los documentos PLI se basa en pruebas estándares en condiciones de laboratorio y solo se proporciona como orientación. Se aconseja a los usuarios que se aseguren de estar utilizando la última versión de estos documentos PLI. Es responsabilidad de los usuarios evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar su idoneidad para la aplicación prevista y cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables impuestas por las respectivas autoridades locales.

Hay fichas de seguridad disponibles para todos nuestros productos y deben consultarse para conocer la información sobre almacenamiento, manipulación y eliminación segura del producto. Ni PLISB ni sus filiales ni el grupo de empresas relacionado asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas o lesiones ni por daños directos, indirectos, especiales, ejemplares, consecuentes o de cualquier otro tipo, ya sea en acción contractual, negligencia u otra acción improcedente, en relación con o como resultado del uso anómalo de los materiales o la información, por incumplimiento de las recomendaciones o por riesgos inherentes a la naturaleza de los materiales o la información. Todos los productos, servicios e información suministrados están supeditados a nuestras condiciones estándares de venta. Le rogamos que se dirija a su representante local para solicitar más información.

Código: 71844