

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

URANIA DAILY LS

KENNNUMMER: 71521

ANWENDUNG

Synthetisches Motoröl, das speziell für IVECO Daily-Motoren und insbesondere für Motoren der neuesten Generation (EURO V) entwickelt wurde. Seine Low-SAPS-Rezeptur bietet optimalen Schutz für den Dieselpartikelfilter (DPF) und einen deutlich geringeren Kraftstoffverbrauch.

SPEZIFIKATIONEN

SAE 5W-30, IVECO 18-1811 CLASSE SC1, VERTRAGLICHE TECHNISCHE REF. N°I510.D09

BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG

BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG	METHODE	EINHEIT	TYPISCHER WERT
AUSSEHEN	--	--	Hell & Klar
DICHTE BEI 15 °C	ASTM D 5931	g/cm ³	0,850
VISKOSITÄT BEI 100 °C	ASTM D445	cSt	10,1
VISKOSITÄTSINDEX	ASTM D 2270	--	> 150
STOCKPUNKT	ASTM D 97	°C	< -36
SCHAUM BEI 24 °C	ASTM D 892	cc/s	Spuren/0
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	> 7
SÄUREZAHL	ASTM D 974	mg KOH/g	1,7

Alle technischen Daten sind nur Richtwerte.

FORSCHUNG & ENTWICKLUNG